



Membrana dachowa Strotex toples 0,4 mm 1.5x50mb

Indeks: 233992

Cena: **252.15 zł**

Opis

Membrana dachowa Strotex Toples 1,5 x 50 m

Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jak ważna jest ochrona przed wiatrem oraz ucieczką ciepła z budynku? W konstrukcjach szkieletowych, zarówno stalowych, jak i drewnianych, najlepszym rozwiązaniem jest membrana dachowa Strotex Toples 1,5 x 50 cm. Produkt ten został przygotowany z wysokiej jakości membrany otwartej dyfuzyjnie. W rezultacie stanowi doskonałą ochronę przed wiatrem oraz termoizolację. Co więcej, jest odporna również na działanie czynników atmosferycznych, dzięki czemu może stanowić element zewnętrzny izolacji. Membrana dachowa Strotex Toples została przygotowana w wersji paroprzepuszczalnej. Dzięki wysokości wskaźnikowi przepuszczalności chroni przed gromadzeniem się pary wodnej w konstrukcji, usuwając ryzyko powstania pleśni. Sprawdź też pozostałe membrany dostępne w asortymencie sklepu.

wysoka przepuszczalność pary wodnej, chroni izolację termiczną od zewnątrz, umożliwia montaż izolacji termicznej do pełnej wysokości krokwi, odporna na działanie czynników atmosferycznych, powłoka przeciwdziałająca powstawaniu zjawisk odbić świetlnych

- **Długość opakowania** 16 cm
- **Wymiary produktu** 1,5 x 50 mb
- **Waga brutto** 7 kg
- **Wysokość opakowania** 150 cm
- **Szerokość opakowania** 16 cm
- **Obszary zastosowania** prace dekarские
- **Przeznaczenie** sprawdza się jako wiatroizolacja w konstrukcjach szkieletowych, zarówno drewnianych jak i stalowych oraz w obiektach wielkopowierzchniowych o przeznaczeniu przemysłowym
- **Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż** 150 (+30; -30) N/50mm
- **Maksymalna siła rozciągająca w poprzek** 85 (+20; -20) N/50mm
- **Giętkość w niskiej temperaturze** -30°C
- **Odporność na przesiekanie wody** klasa W1
- **Wytrzymałość na rozdieranie gwoździem wzdłuż** 100 (+30; -30) N
- **Wytrzymałość na rozdieranie gwoździem w poprzek** 110 (+30; -30) N
- **Odporność na promieniowanie UV** 1 miesiąc
- **Klasa reakcji na ogień** E
- **Współczynnik oporu dyfuzyjnego Sd** 0,02 m
- **Gwarancja** 2 lata
- **Informacje dodatkowe** może być stosowana bezpośrednio na termoizolacji
- **EAN** 5902349623085
- **Nr referencyjny** MEM-STR-TOP-1,5X50
- **Materiał wykonania** PP
- **Gramatura** 95 g/m² ± 10%

- **Kolor producenta** biały

Parametry

Stan	Nowy
-------------	------