



Młot udarowy wyburzeniowy przewodowy CELMA Professional PRWg 45GEO 1700W SDS Max 45J

Indeks: **824097** Producent: **CELMA**

Cena: **1,252.14 zł**

Opis

Młot udarowy wyburzeniowy przewodowy CELMA Professional PRWg 45GEO 1700W SDS Max 45J

Młot wyburzeniowy CELMA Professional PRWg 45GEO jest narzędziem przeznaczonym do prac wyburzeniowych i prac w betonie, kamieniu lub murze. Ten młot wyburzeniowy sprawdzi się szczególnie przy pracach remontowo-budowlanych, montażowych i modernizacyjnych. Urządzenie posiada solidny silnik o mocy 1700 W oraz wysoką siłę uderzenia 45 J. Elektronarzędzie osiąga prędkość bez obciążeń do maks. 2100 min-1. Zastosowana wysokiej jakości przekładnia zapewnia długą żywotność urządzenia. Młot wyposażony jest w szybko mocujący uchwyt SDS-Max, do łatwej wymiany narzędzia, bez użycia klucza. W zależności od rodzaju powierzchni można skorzystać z 12 regulowanych pozycji mocowania dłuta. Młot został wyposażony w 6-stopniową regulację siły uderzenia oraz wygodny włącznik z blokadą dla trybu pracy ciągłej. Ergonomicznie ukształtowana rękojeść główna, która amortyzuje drgania oraz rękojeść dodatkowa, którą można zamocować w dowolnym położeniu, sprawiają, że młot można pewnie trzymać oburącz podczas pracy. Cały zestaw jest spakowany do trwałej walizki, która ułatwia transport, przechowywanie, a także zmniejsza ryzyko przypadkowego uszkodzenia elektronarzędzia wraz z wyposażeniem.

- **Typ produktu** Młot udarowo-obrotowy
- **Marka produktu** CELMA
- **Model produktu** Młot wyburzeniowy PRWg 45GEO 1700 W
- **Typ silnika** Mocny i niezawodny silnik szczotkowy
- **Moc (w W)** 1700
- **Moc pobierana (w W)** 1700
- **Udar** Tak
- **Typ udaru** Elektropneumatyczny
- **Siła uderzenia (w J)** 45
- **Prędkość (w obr./min.)** 2100
- **Drgania (w m/s²)** 20
- **Długość przewodu (w m)** 3
- **Maksymalna prędkość na pusto (w obr./min.)** 2100
- **Średnica wiercenia w betonie (w mm)** 0
- **Średnica wiercenia w metalu (w mm)** 0
- **Średnica wiercenia w drewnie (w mm)** 0
- **Średnica wiertła w cegle (w mm)** 0
- **Materiał główny w całkowitej masie produktu** Polichlorek winylu (PVC)
- **Rodzaj trzonka** SDS Max
- **Odwracalny** Nie
- **Wbudowane oświetlenie LED** Nie

- **Liczba trybów pracy** 1
- **Funkcja wiercenia udarowego** Tak
- **Funkcja podkuwania** Tak
- **Funkcja wiercenia** Nie
- **Funkcja wiercenia w betonie** Nie
- **Maksymalna ilość uderzeń na minutę** 2100
- **Zmienna prędkość** Tak
- **Ilość prędkości** 6
- **Blokada wrzeciona** Tak
- **System antywibracyjny** Tak
- **Regulacja momentu obrotowego** Nie
- **Skrzynka / walizka w zestawie** Tak
- **Akcesoria w komplecie** szczotki zapasowe 1 kpl. smar 1 szt. rękojeść dodatkowa 1 szt. walizka 1 szt. klucz 1 szt.
- **Zastosowanie produktu** Intensywny
- **Typ uchwytu** SDS Max
- **Gwarancja (w latach)** 3
- **Waga netto (w kg)** 11
- **Kod PKWiU** 28.24.11.0
- **Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm)** 65
- **Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm)** 17
- **Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm)** 36.5
- **Produkt w opakowaniu: waga (w kg)** 15.5

Parametry

Stan	Nowy
------	------