



Moduł styków pomocniczych 0Z 2R DILM32-XHI02 277375

Indeks: **891720** Producent: **EATON** Kod producenta: **277375**

Cena: **54.99 zł**

Opis

Moduł styków pomocniczych 0Z 2R DILM32-XHI02 277375

Producent: Eaton

Łączniki pomocnicze do zabudowy ze stykami wymuszonymi, montaż beznarzędziowy Wbudowany styk pomocniczy w standardzie dla DILM od 7 do 38A, podwójne zaciski skrzynkowe, możliwość beznarzędziowego połączenia styczników DILM od 7 do 15A z wyłącznikiem silnikowym PKZM0 za pomocą łącznika PKZM0-XDM12. W standardzie wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa we wszystkich stycznikach z cewką DC. Cewki elektroniczne AC powyżej 115A - niskie zużycie energii, szeroki zakres napięcia pracy cewki. Cewki elektroniczne DC od 17A wzwyż - zalety jak powyżej, można je także sterować bezpośrednio z wyjść sterowników programowalnych PLC. Seria DILM posiada dopuszczenia morskie.

- Liczba styków głównych rozwiernych 0
- Liczba styków głównych zwiernych 3
- Liczba styków pomocniczych rozwiernych 1
- Liczba styków pomocniczych zwiernych 0
- Liczba styków przełącznych 0
- Liczba styków rozwiernych 2
- Liczba styków sygnalizacji błędu 0
- Liczba styków zwiernych 0
- Model Montaż od góry
- Oprawka Brak
- Rodzaj połączenia elektrycznego Połączenie śrubowe
- Sposób montażu Montaż czołowy
- Wersja modułowa nie
- Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V 15 kW
- Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V 7 kW
- Znamionowa moc pracy NEMA 14.9 kW
- Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC 24 ... 27 V
- Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V 15 A
- Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-1, 400 V 45 A
- Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-15, 230 V 6 A
- Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-3, 400 V 32 A

Parametry

