

Moduł styków pomocniczych 4Z 0R DILM150-XHI40

Indeks: **907978** Producent: **EATON** Kod producenta: **277948**

Cena: **84.56 zł**

Opis

Moduł styków pomocniczych 4Z 0R DILM150-XHI40

Producent: Eaton

Moduł styków pomocniczych do styczników Eaton DILM Ten moduł styków pomocniczych 4Z 0R, przeznaczony do współpracy ze stycznikami serii DILM, rozszerza funkcjonalność urządzeń o dodatkowe styki pomocnicze. Jest to kluczowy element w budowie bardziej złożonych układów sterowania i sygnalizacji. Montaż czołowy zapewnia łatwość integracji z istniejącymi instalacjami. Charakterystyka i zastosowanie Moduł DILM150-XHI40 oferuje cztery styki zwierne, co pozwala na realizację różnorodnych funkcji pomocniczych, takich jak sygnalizacja stanu stycznika, sterowanie innymi obwodami czy realizacja blokad bezpieczeństwa. Znamionowy prąd pracy 6A dla AC-15 przy napięciu 230V sprawia, że moduł jest odpowiedni do obwodów sterowania o średniej mocy. Połączenie śrubowe zapewnia niezawodne i trwałe połączenia elektryczne. Konstrukcja modułu umożliwia montaż od góry, co ułatwia instalację i serwisowanie. Zalety i korzyści

Wszechstronność: Cztery styki zwierne pozwalają na implementację wielu funkcji pomocniczych w układzie sterowania.

Łatwy montaż: Montaż czołowy oraz możliwość beznarzędziowego połączenia z wybranymi stycznikami DILM (7-15A) znacząco przyspiesza instalację.

Kompatybilność: Możliwość połączenia z wyłącznikiem silnikowym PKZM0 za pomocą łącznika PKZM0-XDM12 rozszerza zakres zastosowań.

Bezpieczeństwo: W standardzie wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa we wszystkich stycznikach z cewką DC zwiększa niezawodność systemu.

Trwałość: Wykonanie z wysokiej jakości materiałów gwarantuje długą żywotność i odporność na warunki środowiskowe.

Standardy: Seria DILM posiada dopuszczenia morskie, co potwierdza jej wysoką jakość i niezawodność w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Moduł ten jest szczególnie przydatny w aplikacjach wymagających rozbudowanych funkcji sterowania i sygnalizacji, takich jak automatyka przemysłowa, systemy HVAC czy instalacje oświetleniowe. Umożliwia on tworzenie kompleksowych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika. Wbudowany styk pomocniczy w standardzie dla DILM od 7 do 38A podwójne zaciski skrzynkowe, możliwość beznarzędziowego połączenia styczników DILM od 7 do 15A z wyłącznikiem silnikowym PKZM0 za pomocą łącznika PKZM0-XDM12 W standardzie wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa we wszystkich stycznikach z cewką DC. Cewki elektroniczne AC powyżej 115A - niskie zużycie energii, szeroki zakres napięcia pracy cewki. Cewki elektroniczne DC od 17A wzwyż - zalety jak powyżej, można je także sterować bezpośrednio z wyjść sterowników programowalnych PLC. Seria DILM posiada dopuszczenia morskie.

- **Liczba styków przełącznych** 0
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków sygnalizacji błędu** 0
- **Liczba styków zwiernych** 4
- **Model Montaż** od góry
- **Oprawka** Brak
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** Połączenie śrubowe
- **Sposób montażu** Montaż czołowy
- **Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V** 6 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------