



Modułowy blok listew rozdzielczych BPZ-KB-9/125 102718

Indeks: **890873** Producent: **EATON** Kod producenta: **102718**

Cena: **133.54 zł**

Opis

Modułowy blok listew rozdzielczych BPZ-KB-9/125 102718

Producent: Eaton

Modułowy blok listew rozdzielczych BPZ-KB-9/125, oferowany przez renomowaną firmę Eaton Electric Sp. z o.o., to produkt o wyjątkowej jakości wykonania i niezwykle funkcjonalny. Zaprojektowany z myślą o profesjonalnych instalacjach elektrycznych, wyróżnia się precyzją działania oraz niezawodnością. Dzięki kompaktowym wymiarom - głębokość 48 mm, szerokość 88.5 mm i wysokość 93 mm - blok ten jest łatwy w montażu i idealnie wpisuje się w szafy sterownicze. Składa się on z modułów listew rozdzielczych, które umożliwiają podłączenie wielu urządzeń jednocześnie. Listwy te zostały wykonane z najwyższej jakości materiałów, co zapewnia ich trwałość oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozję. Dodatkowo posiadają specjalne zabezpieczenia przed przepięciami oraz zwarciami prądowymi. Blok BPZ-KB-9/125 został wyposażony w system mocowania na szynie DIN, co ułatwia jego instalację w szafach sterowniczych. Wszystkie elementy bloku są łatwe do demontażu i wymiany w przypadku awarii lub konieczności rozbudowy systemu. Estetyczny wygląd bloku BPZ-KB-9/125 - prosta forma oraz neutralny kolor - sprawiają, że doskonale wpisuje się on w każde wnętrze techniczne. Modułowy blok listew rozdzielczych BPZ-KB-9/125 to produkt godny uwagi dla profesjonalistów zajmujących się instalacjami elektrycznymi. Jego cechy takie jak: wysoka jakość wykonania, funkcjonalność czy estetyka sprawiają, że stanowi on doskonałe narzędzie pracy dla każdego elektryka czy automatyka.

- **Głębokość** 48 mm
- **Liczba biegunów** 4
- **Liczba podłączeń** 6 mm² 0
- **Liczba podłączeń** <gt/> 25 mm² 8
- **Liczba podłączeń** <lt/> 6 mm² 0.0
- **Liczba podłączeń** 10 mm² 28
- **Liczba podłączeń** 16 mm² 0
- **Liczba podłączeń** 25 mm² 0
- **Liczba zacisków na biegun** 9
- **Łączna liczba podłączeń** 36
- **Maksymalny prąd znamionowy** 125 A
- **Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową** 2.5 ... 35 mm²
- **Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)** 2.5 ... 35 mm²
- **Szerokość** 88.5 mm
- **Wysokość** 93 mm
- **Z szyną N** nie
- **Z szyną PE** nie

Parametry

Stan	Nowy
------	------