

Modułowy rozłącznik izolacyjny do systemów fotowoltaicznych 4P 32A 1000 VDC SB432PV

Indeks: **890487** Producent: **HAGER** Kod producenta: **SB432PV**

Cena: **286.41 zł**

Opis

Modułowy rozłącznik izolacyjny do systemów fotowoltaicznych 4P 32A 1000 VDC SB432PV

Producent: Hager

Modułowy rozłącznik izolacyjny do systemów fotowoltaicznych 4P 32A 1000 VDC to niezbędne urządzenie dla każdego, kto chce zapewnić bezpieczeństwo swojego systemu fotowoltaicznego. Urządzenie jest mocowane na stałe i przeznaczone do instalacji w tablicach rozdzielczych. Jako rozłącznik bezpieczeństwa pozwala na szybkie odcięcie zasilania w przypadku awarii lub konieczności przeprowadzenia prac serwisowych. Rozłącznik posiada cztery bieguny oraz maksymalne znamionowe napięcie pracy U_e AC wynoszące aż 1000 V, co gwarantuje jego skuteczność nawet przy dużych obciążeniach. Nie ma wbudowanego napędu silnikowego ani funkcji przełącznika nawrotnego czy wyłącznika awaryjnego. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby spełniać wymagania norm dotyczących bezpieczeństwa elektryki oraz by było łatwe w montażu i obsłudze. Dzięki temu można mieć pewność, że zakup modułowego rozłącznika izolacyjnego HAGER POLO SP.Z O.O. (nr kat: SB432PV) będzie inwestycją opłacalną i długotrwałą ochroną Twojego systemu fotowoltaicznego przed uszkodzeniami spowodowanymi przez przepięcia czy zwarcia prądowe. Warto podkreślić również fakt, że urządzenie nie jest przeznaczone do montażu czołowego centralnie ani tablicowego 4-otworowego - należy pamiętać o tym przy planowaniu instalacji. Znamionowa moc pracy dla AC-23 wynosi # kW, natomiast znamionowy prąd ciągły I_u to wartość równa 32 A.

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** tak
- **Do montażu czołowego centralnie** nie
- **Do montażu na płycie** nie
- **Do montażu pośredniego** tak
- **Do montażu tablicowego 4-otworowego** nie
- **Jako przełącznik nawrotny** nie
- **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** tak
- **Jako rozłącznik główny** nie
- **Jako rozłącznik remontowy** tak
- **Jako wyłącznik awaryjny** nie
- **Kolor elementu sterowniczego** Czarny
- **Liczba biegunów** 4
- **Liczba łączników** 1
- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 0
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy U_e AC** 1000 V
- **Opcjonalny napęd silnikowy** nie

- **Opcjonalny wyzwalacz napięciowy** nie
- **Prąd znamionowy** 32 A
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Krótka rączka obrotowa
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Stopień ochrony (IP) części czołowej** IP20
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP20
- **Stopień ochrony (NEMA)** Inne
- **Wbudowany napęd silnikowy** nie
- **Z mechanizmem ryglującym** nie
- **Znamionowe napięcie pracy** 1000 ... 1000 V
- **Znamionowy prąd ciągły** Iu 32 A

Parametry

Stan

Nowy