

Mufa elektrooporowa d180 PE100, SDR17, PN5 gaz/PN10 woda

Indeks: **906497** Producent: **Georg Fischer** Kod producenta: **753911818**

Cena: **186.10 zł**

Opis

Mufa elektrooporowa d180 PE100, SDR17, PN5 gaz/PN10 woda

Producent: Georg Fischer

Mufa elektrooporowa do połączeń PE Mufa elektrooporowa o średnicy 180 mm, wykonana z polietylenu (PE100) o współczynniku SDR17, przeznaczona do łączenia rur w systemach wodociągowych i gazowych. Produkt marki Georg Fischer, idealnie nadaje się do spawania elektrooporowego, zapewniając trwałe i szczelne połączenie. Zastosowanie mufy pozwala na budowę bezpiecznych i niezawodnych instalacji. Charakterystyka i zastosowanie Mufa ta jest dedykowana do zgrzewania elektrooporowego rur PE, co gwarantuje wysoką wytrzymałość i szczelność połączenia. Może być wykorzystywana zarówno w sieciach gazowych (PN5), jak i wodociągowych (PN10). Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiału – PE100 – mufa charakteryzuje się odpornością na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Etykieta z kodem kreskowym ułatwia ustawienie parametrów zgrzewarki, minimalizując ryzyko błędów podczas montażu. Zalety i korzyści Uniwersalność: Możliwość zastosowania w instalacjach gazowych i wodociągowych. Trwałość: Wykonanie z polietylenu PE100 zapewnia długotrwałą eksploatację bez ryzyka korozji. Łatwy montaż: Etykieta z kodem kreskowym automatyzuje ustawienia zgrzewarki, upraszczając proces łączenia rur. Bezpieczeństwo: Zgrzewanie elektrooporowe gwarantuje szczelne i wytrzymałe połączenie, minimalizując ryzyko wycieków. Zgodność z normami: Produkt spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości w systemach wodociągowych oraz gazowych. Waga: 1.434 kg ułatwia transport i montaż na placu budowy. Wymiary: 0.18 x 0.18 x 0.19 m pozwalają na dopasowanie do różnych konfiguracji instalacji. Mufa elektrooporowa to niezawodne rozwiązanie dla profesjonalistów oraz klientów indywidualnych, którzy cenią sobie jakość, trwałość i łatwość montażu.

- **Długość** 1 mm
- **Długość połączenia 1** 1 mm
- **Długość połączenia 2** 1 mm
- **Grubość ściany połączenia 1** 1 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 1 mm
- **Klasa sztywności obwodowej** Inne
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Materiał połączenia 1** Tworzywo sztuczne
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa z tworzywa sztucznego do spawania/zgrzewania
- **Połączenie 2** Mufa z tworzywa sztucznego do spawania/zgrzewania
- **Rura systemowa** tak

- **Średnica nominalna połączenia 1** Inne
- **Średnica nominalna połączenia 2** Inne
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 11

Parametry

Stan	Nowy