



Mufa elektrooporowa d225 PE100, SDR11, PN10 gaz/PN16 woda

Indeks: **905668** Producent: **Georg Fischer** Kod producenta: **753911620**

Cena: 268.29 zł

Opis

Mufa elektrooporowa d225 PE100, SDR11, PN10 gaz/PN16 woda

Producent: Georg Fischer

Mufa elektrooporowa PE100 – niezawodne połączenie dla instalacji gazowych i wodnych. Mufa elektrooporowa PE100, przeznaczona do zgrzewania elektrooporowego, to kluczowy element systemów dystrybucji gazu i wody. Wykonana z polietylenu wysokiej gęstości (PE100) o współczynniku wymiarów SDR11, zapewnia trwałe i bezpieczne połączenia. Produkt jest dedykowany do rur o średnicy 225 mm i charakteryzuje się wytrzymałością na ciśnienie do 10 bar dla gazu i 16 bar dla wody. Konstrukcja i zastosowanie Mufa została zaprojektowana do łączenia rur PE100 metodą zgrzewania elektrooporowego. Prosta konstrukcja ułatwia montaż, a stan surowy powierzchni połączeń zapewnia optymalne warunki do zgrzewu. Zastosowanie muf elektrooporowych GF to gwarancja szczelności i długotrwałej niezawodności instalacji. Dzięki temu rozwiązaniu, instalatorzy mogą szybko i efektywnie realizować projekty sieci wodociągowych i gazowych. Kluczowe cechy i korzyści Wytrzymałość na ciśnienie: PN10 dla gazu i PN16 dla wody – zapewnia bezpieczną eksploatację w różnych warunkach. Materiał PE100: Gwarantuje wysoką odporność na korozję, uszkodzenia mechaniczne oraz długą żywotność połączenia. SDR11: Współczynnik wymiarów SDR11 zapewnia odpowiednią sztywność i wytrzymałość rury. Zgrzewanie elektrooporowe: Metoda łączenia zapewniająca szczelność i trwałość połączenia, minimalizująca ryzyko wycieków. Uniwersalność: Możliwość zastosowania zarówno w instalacjach gazowych, jak i wodnych. Zgodność z normami: Produkt spełnia wymagania europejskich norm dotyczących bezpieczeństwa i jakości. Łatwy montaż: Prosta konstrukcja ułatwia pracę instalatorom, skracając czas montażu. Trwałość: Wykonana z wysokiej jakości materiałów, mufa zapewnia długotrwałą niezawodność połączenia. Mufa elektrooporowa PE100 to optymalne rozwiązanie dla profesjonalistów poszukujących niezawodnych i trwałych elementów do budowy sieci wodociągowych i gazowych. Jej solidna konstrukcja oraz wysoka jakość wykonania gwarantują bezproblemową eksploatację przez wiele lat.

- **Długość** 1 mm
- **Długość połączenia 1** 1 mm
- **Długość połączenia 2** 1 mm
- **Grubość ściany połączenia 1** 1 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 1 mm
- **Klasa sztywności obwodowej** Inne
- **Materiał PE** (polietylen)
- **Materiał połączenia 1** Polietylen (PE)
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa do zgrzewania elektrooporowego

- **Połączenie 2** Mufa do zgrzewania elektrooporowego
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** 225 mm
- **Średnica nominalna połączenia 2** 225 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 11

Parametry

Stan

Nowy