Mufa Geberit Mapress C-Stahl: d=15mm

Indeks: **909352** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **22002**

Cena: **23.74 zł**

Opis

Mufa Geberit Mapress C-Stahl: d=15mm

Producent: Geberit

Mufa Geberit Mapress C-Stahl d15 to wysokiej jakości produkt, który został stworzony z myślą o profesjonalistach zajmujących się instalacją wodno-kanalizacyjną. Wykonana jest z trwałej i odporniej na korozję stali, co gwarantuje niezawodność oraz długotrwałość użytkowania.Model mufy jest prosty i łatwy w montażu, dzięki czemu można go szybko zamontować bez konieczności posiadania specjalistycznych narzędzi czy umiejętności. Połączenie 1 oraz połączenie 2 są wykonane za pomocą mufy zaciskowej, która zapewnia stabilne i szczelne połączenie między elementami instalacji.Znamionowa średnica połączenia wynosi DN12 dla obu końcówek mufy. Dzięki temu produkt ten doskonale sprawdzi się przy budowie małych lub średniej wielkości systemów wodno-kanalizacyjnych.Materiały wodno-kanalizacyjnych.Materiały użyte do produkcji tego produktu spełniają najwyższe standardy jakościowe, co przekłada się na jego wytrzymałość oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne czy chemiczne. Mufa Geberit Mapress C-Stahl d15 to idealny wybór dla osób szukających solidnego rozwiązania do swojej instalacji hydraulicznej.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Ciśnienie końcowe** 6
- **Ciśnienie wstępne** 3
- **Długość** 48 mm
- **Długość połączenia 1** 24 mm
- **Długość połączenia 2** 24 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 4 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 4 mm
- **Do wody kranowej** nie
- **Gatunek materiału** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 1** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 2** St 34.2 (1.0034)
- **Główny kolor złącza** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 1.5 mm
- **Kąt łuku** 0 °
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Kod konturu** M
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 120 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 16 bar
- **Materiał** Stal
- **Materiał połączenia 1** Stal

- **Materiał połączenia 2** Stal
- **Materiał uszczelki** CIIR
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -20 °C
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Pojemność** 300
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Mufa zaciskowa
- **Rodzaj połączenia** Press M-profile
- **Rozmiar połączenia gwintowego** Bez gwintu
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica** 600
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 12
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 12
- **Średnica zewnętrzna przyłącza do rozbudowy** 600
- **Średnica zewnętrzna rury** 15 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 15 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 15 mm
- **Ustawienie pionowe** tak
- **Ustawienie poziome** nie
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Wysokość** 1505
- **Z nogami** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z przymocowanym wspornikiem ściennym** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Z wymienną membraną** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zaślepiona** tak

Parametry

Stan	Nowy