

Mufa Geberit Mapress C-Stahl: d=35mm

Indeks: **893884** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **22006**

Cena: **26.11 zł**

Opis

Mufa Geberit Mapress C-Stahl: d=35mm

Producent: Geberit

Mufa Geberit Mapress C-Stahl d35 to produkt, który został stworzony z myślą o zapewnieniu bezpiecznego i trwałego połączenia rur w instalacjach sanitarnych oraz grzewczych. Produkt ten charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz solidnymi parametrami technicznymi. Jedną z najważniejszych cech mufy Geberit Mapress C-Stahl d35 jest jej materiał wykonania - stal. Jest to surowiec odporny na korozję, co gwarantuje nie tylko wytrzymałość samego produktu, ale również jego trwałość w czasie użytkowania. Materiał ten sprawia także, że mufa jest łatwa do utrzymania w czystości i higieniczna. Kształt mufy Geberit Mapress C-Stahl d35 jest prosty i ergonomiczny, dzięki czemu montaż tego elementu nie stanowi większego problemu nawet dla osób początkujących w branży hydraulicznej czy grzewczej. Połączenie 1 jak i połączenie 2 są typem mufy zaciskowej - ta forma umożliwia szybki montaż bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi lub kleju. Znamionowa średnica połączeń wynosi DN32 (czyli około 3 cm), co oznacza możliwość podpięcia rur o tej średnicy do sieci instalacyjnej za pomocą omawianej tu mufy. Podsumowując, mufa Geberit Mapress C-Stahl d35 to produkt o wysokiej jakości wykonania i trwałości. Dzięki swoim parametrom technicznym oraz ergonomicznej formie jest łatwy w montażu i utrzymaniu w czystości. Jest to idealne rozwiązanie dla instalacji sanitarnych czy grzewczych, które wymagają solidnego połączenia rur bez ryzyka przecieków lub uszkodzeń.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Ciśnienie końcowe** 6
- **Ciśnienie wstępne** 3
- **Długość** 62 mm
- **Długość połączenia 1** 31 mm
- **Długość połączenia 2** 31 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 5 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 5 mm
- **Do wody kranowej** nie
- **Gatunek materiału** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 1** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 2** St 34.2 (1.0034)
- **Główny kolor złącza** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 1.5 mm
- **Kąt łuku** 0 °
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Kod konturu** M
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 120 °C

- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 16 bar
- **Materiał** Stal
- **Materiał połączenia 1** Stal
- **Materiał połączenia 2** Stal
- **Materiał uszczelki** CIIR
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -20 °C
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Pojemność** 800
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Mufa zaciskowa
- **Rodzaj połączenia** Press M-profile
- **Rozmiar połączenia gwintowego** Bez gwintu
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica** 790
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 32
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 32
- **Średnica zewnętrzna przyłącza do rozbudowy** 790
- **Średnica zewnętrzna rury** 35 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 35 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 35 mm
- **Ustawienie pionowe** tak
- **Ustawienie poziome** nie
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Wysokość** 2055
- **Z nogami** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z przymocowanym wspornikiem ściennym** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Z wymienną membraną** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zaślepiąca** tak

Parametry

Stan

Nowy