# Mufa mosiężna skręcana Wipex 90st. GW2"xGW2" gwint wewnętrzny, PN6 SDR11 / PN10 SDR7.4, do systemów preizolowanych Ecoflex

Indeks: **908626** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1018357**

## Cena: **335.84 zł**

Opis

# Mufa mosiężna skręcana Wipex 90st. GW2"xGW2" gwint wewnętrzny, PN6 SDR11 / PN10 SDR7.4, do systemów preizolowanych Ecoflex

## Producent: Uponor

Mufa mosiężna skręcana – niezawodne połączenie w systemach preizolowanych Ta mosiężna mufa skręcana Wipex, z gwintem wewnętrznym G2” x G2”, to kluczowy element do łączenia rur w systemach preizolowanych Ecoflex. Wykonana z mosiądzu odpornego na korozję i odcynkowanie (DZR), zapewnia długotrwałą i bezpieczną eksploatację. Przeznaczona do pracy przy ciśnieniu PN6 (SDR11) oraz PN10 (SDR7.4), sprawdzi się w sieciach ciepłej i zimnej wody oraz grzewczych niskoparametrowych. Konstrukcja i zastosowanie Mufa Wipex została zaprojektowana do łączenia rur PE i PE-Xa, oferując szybki i niezawodny montaż dzięki uszczelnieniu pierścieniem O-ring. Jest kompatybilna z popularnymi systemami rurowymi Thermo, Varia, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard. Jej prosta konstrukcja ułatwia instalację, a materiały wysokiej jakości gwarantują odporność na działanie czynników zewnętrznych. Wytrzymałość na temperaturę do 95°C pozwala na zastosowanie w różnorodnych warunkach. Zalety dla instalatora i użytkownika końcowego Trwałość i odporność: Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR) zapewnia długowieczność połączenia, minimalizując ryzyko korozji i awarii. Szybki montaż: Uszczelnienie O-ringiem eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych uszczelniaczy i skraca czas instalacji. Bezpieczeństwo: Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar gwarantuje bezpieczną eksploatację systemu. Uniwersalność: Kompatybilność z różnymi systemami rur PE i PE-Xa zwiększa elastyczność zastosowania. Wysoka jakość wykonania: Śruba ze stali nierdzewnej oraz nakrętka i podkładka z mosiądzu zapewniają stabilne i pewne połączenie. Łatwość instalacji: Brak konieczności użycia specjalistycznych narzędzi upraszcza proces montażu. Higiena: Czyste połączenie minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia medium przepływającego przez instalację. Mufa Wipex to solidne rozwiązanie dla profesjonalistów oraz klientów ceniących niezawodność i łatwość montażu w systemach grzewczych i wodociągowych. Korzyści• Łatwy montaż bez dodatkowych narzędzi• odporne na korozję• Czyste i higieniczne• Niezawodne• Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu

- **Gatunek materiału połączenia 1** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Gatunek materiału połączenia 2** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty

- **Połączenie 1** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Średnica nominalna połączenia 1** 2 cale (50)
- **Średnica nominalna połączenia 2** 2 cale (50)

## Parametry

| | |
|---|---|
| **Stan** | Nowy |