



Mufa PP-HT Sitech Plus 110 z wydłużonym kielichem, sanitarna, do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej, kolor czarny

Indeks: **891433** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3067809**

Cena: 64.48 zł

Opis

Mufa PP-HT Sitech Plus 110 z wydłużonym kielichem, sanitarna, do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej, kolor czarny 3067809

Producent: Wavin

Mufa z wydłużonym kielichem 110, SiTech+ czarny to produkt dedykowany dla osób poszukujących wysokiej jakości rozwiązań hydraulicznych. Materiał połączenia 1 wykonany jest z polipropylenu (PP), co gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz korozję. Model/kształt/forma mufy jest prosty, dzięki czemu łatwo można ją zamontować w systemie rur. Połączenie 1 i Połączenie 2 są typu "na wtyk", co oznacza, że montaż nie wymaga użycia kleju ani innych specjalistycznych narzędzi. Znamionowa średnica połączeń wynosi DN100, co umożliwia podłączanie do sieci rur o tej samej średnicy. Wydłużony kielich mufy zapewnia dodatkową stabilność i bezpieczeństwo połączenia między dwoma elementami systemu hydraulicznego. Dzięki temu unikniemy ewentualnego przecieku lub pęknięcia rury. Kolor czarny nadaje estetyczny wygląd całemu systemowi hydraulicznemu oraz sprawia, że mufa będzie dobrze się komponować z innymi elementami instalacji. Podsumowując, zakupienie Mufy z wydłużonym kielichem 110 SiTech+ czarnym to dobry wybór dla osób ceniących sobie solidność i trwałość produktów hydraulicznych. Dzięki prostemu modelowi i połączeniom na wtyk, montaż jest łatwy i szybki, a wydłużony kielich zapewnia bezpieczeństwo połączenia między rurami.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość** 231 mm
- **Długość połączenia 1** 64 mm
- **Długość połączenia 2** 158 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 64 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 158 mm
- **Gatunek materiału** Polipropylen (PP)
- **Gatunek materiału połączenia 1** Inne
- **Gatunek materiału połączenia 2** Inne
- **Główny kolor złącza** Czarny
- **Grubość ściany połączenia 1** 3.4 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 3.1 mm

- **Kąt łuku 180 °**
- **Klasa sztywności obwodowej SN4**
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych) Uniwersalny**
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych) Uniwersalny**
- **Kolor Czarny**
- **Maks. ciśnienie robocze przy maks. średniej temperaturze 0.5 bar**
- **Maks. temperatura medium (ciągła) 90 °C**
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C 0.5 bar**
- **Materiał Polipropylen (PP)**
- **Materiał połączenia 1 Polipropylen (PP)**
- **Materiał połączenia 2 Polipropylen (PP)**
- **Materiał uszczelki SBR**
- **Minimalna temperatura medium (ciągła) 20 °C**
- **Model Jednoczęściowy**
- **Model redukcyjny nie**
- **Model/kształt/forma Prosty**
- **Numer RAL 9200**
- **Obróbka powierzchni połączenia 1 Stan surowy**
- **Obróbka powierzchni połączenia 2 Stan surowy**
- **Połączenie 1 Czop / zakończenie rury**
- **Połączenie 2 Na wtyk**
- **Rura systemowa tak**
- **Średnia temperatura (praca ciągła) -10 - 90 ... -10 - 90 °C**
- **Średnica nominalna połączenia 1 DN 100**
- **Średnica nominalna połączenia 2 DN 100**
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 110 mm**
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2 110 mm**
- **Wartość Zeta 0**
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie nie**
- **Z izolacją termiczną nie**
- **Z kołnierzem oporowym nie**
- **Z odpływem nie**
- **Z odpowietrznikiem nie**
- **Z uszczelkami tak**
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1 Stan surowy**
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2 Stan surowy**
- **Zaślepiąca nie**
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) 35**

Parametry

Stan

Nowy