

Mufa przelotowa termokurczliwa ze złączką śrubową, CHMSV 24kV 240-400

Indeks: **894475** Producent: **Cellpack** Kod producenta: **261302**

Cena: 1,136.34 zł

Opis

Mufa przelotowa termokurczliwa ze złączką śrubową, CHMSV 24kV 240-400

Producent: Cellpack

Mufa przelotowa CHMSV 24kV do kabli jednożyłowych. Mufa przelotowa CHMSV 24kV przeznaczona do łączenia jednożyłowych kabli o izolacji z tworzyw sztucznych w instalacjach średniego napięcia. Produkt należy do serii MUFY I GŁOWICE TERMOKURCZLIWE SN firmy CELLPACK. Konstrukcja hybrydowo-kurczliwa dla maksymalnej niezawodności. Model CHMSV wykorzystuje konstrukcję hybrydowo-kurczliwą, która łączy zalety różnych technologii montażowych. Ekran koncentryczny zapewnia równomierne rozłożenie pola elektrycznego wokół połączenia oraz ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Izolacja wykonana z tworzywa sztucznego gwarantuje odporność na warunki środowiskowe. Złączka śrubowa ze zrywalnym łbem stanowi integralną część zestawu, eliminując potrzebę dodatkowych zakupów elementów łączeniowych. Konstrukcja umożliwia precyzyjne dokręcenie przewodów bez ryzyka uszkodzenia żył kablowych. Parametry techniczne dla wymagających aplikacji. Produkt obsługuje napięcie znamionowe U_0/U (U_m) wynoszące 12/20 (24) kV. Zakres przekrojów przewodów od 240 mm² do 400 mm². Mufa jest przeznaczona do obsługi jednego przewodu, co upraszcza proces instalacji i minimalizuje ryzyko błędów montażowych. Konstrukcja nie jest zatwierdzona do sektora górniczego, ale sprawdza się doskonale w standardowych aplikacjach energetycznych. Zastosowanie przy modernizacji istniejących linii energetycznych. Rozwiązanie znajduje szczególne zastosowanie tam, gdzie wymagane jest zachowanie ciągłości przesyłu energii podczas prac serwisowych. Hybrydowa konstrukcja umożliwia montaż zarówno na nowych instalacjach, jak i podczas renowacji starszych systemów. Zalety techniczne i eksploatacyjne. Termokurczliwa technologia montażu zapewnia hermetyczne uszczelnienie połączenia po kilku minutach od rozpoczęcia procesu kurczenia. Konstrukcja nie jest bezhalogenowa, co może być istotnym czynnikiem przy wyborze materiałów w budynkach o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa pożarowego. Jednocześnie wysokiej jakości materiały izolacyjne zapewniają długotrwałą stabilność parametrów elektrycznych. Model CHMSV został opracowany specjalnie dla kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, co gwarantuje optymalną kompatybilność chemiczną między materiałem mufy a izolacją kabla. Zapobiega to procesom degradacyjnym na granicy rozdziału faz. Zgodność normatywna i certyfikacja. Produkt spełnia wymagania europejskich norm dotyczących urządzeń elektroenergetycznych średniego napięcia, co potwierdza jego przydatność do profesjonalnego użytku w infrastrukturze energetycznej. Każda sztuka posiada indywidualny kod identyfikacyjny EAN umożliwiający pełną identyfikowalność produktu w systemach magazynowych. Konstrukcja uwzględnia specyfikę polskich warunków klimatycznych oraz lokalnych standardów sieci energetycznej.

- **Akcesoria łączeniowe (w zestawie)** Złącze śrubowe ze zrywalnym łbem
- **Bezhalogenowe** nie
- **Do łączenia przewodów izolowanych papierem z izolowanymi tworzywem sztucznym** nie
- **Liczba przewodów** 1
- **Model** Hybrydowo-kurczliwy
- **Napięcie znamionowe U_0/U (U_m)** 12/20 (24) kV
- **Nominalny przekrój przewodu** 240 ... 400 mm²

- **Odpowiednie do** Inne
- **Rodzaj materiału izolacyjnego** Tworzywo sztuczne
- **Z ekranem koncentrycznym** tak
- **Zatwierdzone do sektora górniczego** nie

Parametry

Stan	Nowy
------	------