

Mufa przelotowa termokurczliwa ze złączkami śrubowymi, SMHSV4 50-150

Indeks: **904609** Producent: **Cellpack** Kod producenta: **427256**

Cena: **398.20 zł**

Opis

Mufa przelotowa termokurczliwa ze złączkami śrubowymi, SMHSV4 50-150

Producent: Cellpack

Mufa termokurczliwa do połączeń kablowych Mufa przelotowa ze złączkami śrubowymi SMHSV4 50-150 to niezawodne rozwiązanie do łączenia i zabezpieczania kabli niskiego napięcia. Wykonana z termokurczliwego tworzywa sztucznego, zapewnia skuteczną izolację i ochronę przed wilgocią oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Jest przeznaczona do przewodów o przekroju od 50 do 150 mm2, co czyni ją uniwersalnym elementem w instalacjach elektrycznych. Budowa i zastosowanie Mufa ta jest szczególnie polecana do połączeń kabli N(A)YY. Zawiera w zestawie złącza śrubowe ze zrywalnym łbem, co ułatwia montaż i zapewnia pewne połączenie elektryczne. Termokurczliwa konstrukcja, po ogrzaniu, dopasowuje się do kształtu kabli, tworząc szczelną i trwałą izolację. Mufa jest zgodna z prekwalifikacją ENEA oraz standardem TAURON, co potwierdza jej wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki temu sprawdzi się zarówno na etapie budowy nowych instalacji, jak i podczas napraw istniejących. Kluczowe cechy i korzyści Szeroki zakres przekrojów: Obsługa kabli o przekroju od 50 do 150 mm2 pozwala na zastosowanie mufy w różnorodnych instalacjach. Termokurczliwa technologia: Zapewnia doskonałą izolację i ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Po ogrzaniu mufa ściśle przylega do kabli, tworząc barierę dla wilgoci i zanieczyszczeń. Złącza śrubowe: Umożliwiają szybki i pewny montaż bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi – wystarczy klucz nastawny lub nasadowy. Zrywalne łby śrub zwiększają bezpieczeństwo montażu. Zgodność z normami: Spełnienie wymagań prekwalifikacji ENEA oraz standardu TAURON gwarantuje wysoką jakość produktu i jego zgodność z obowiązującymi przepisami. Bezhalogenowy materiał: Zastosowanie materiału bezhalogenowego zwiększa bezpieczeństwo w przypadku pożaru – ogranicza emisję toksycznych gazów. Napięcie znamionowe: Przeznaczona do pracy w instalacjach o napięciu znamionowym 0,6/1 (1,2) kV. Odpowiednia dla różnych typów kabli: Można ją stosować z kablami N(A)YY, co zwiększa jej uniwersalność. Pamiętaj o zachowaniu odpowiednich warunków magazynowania: temperatura od 0 do +40°C oraz unikanie długotrwałej ekspozycji na słońce zapewni zachowanie właściwości mufy przez długi czas. Podczas montażu należy przestrzegać instrukcji producenta oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących przy pracach elektrycznych – montaż powinien być wykonywany przez wykwalifikowany personel.

- **Akcesoria łączeniowe (w zestawie)** Złącze śrubowe ze zrywalnym łbem
- **Bezhalogenowe** tak
- **Do łączenia przewodów izolowanych papierem z izolowanymi tworzywem sztucznym**nie
- **Liczba przewodów** 4
- **Model** Termokurczliwy
- **Napięcie znamionowe U0/U (Um)** 0,6/1 (1,2) kV
- **Nominalny przekrój przewodu** 50 ... 150 mm2
- **Odpowiednie do** N(A)YY
- **Rodzaj materiału izolacyjnego** Tworzywo sztuczne
- **Z ekranem koncentrycznym** nie

- **Zatwierdzone do sektora górniczego** nie

Parametry

Stan	Nowy