

Mufa przesuwna Geberit Mapress C-Stahl: d=22mm

Indeks: **894713** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **22104**

Cena: **21.17 zł**

Opis

Mufa przesuwna Geberit Mapress C-Stahl: d=22mm

Producent: Geberit

Mufa Geberit Mapress C-Stahl przesuwna d22 to produkt, który został stworzony z myślą o zapewnieniu bezpiecznego i trwałego połączenia w instalacjach hydraulicznych. Produkt ten wykonany jest z wysokiej jakości stali, co gwarantuje jego wytrzymałość na działanie różnych czynników atmosferycznych oraz odporność na korozję. Model mufy jest prosty, a jej kształt/forma umożliwia łatwe i szybkie montowanie. Połączenie 1 oraz połączenie 2 są typu mufa zaciskowa, co dodatkowo ułatwia proces instalacji. Znamionowa średnica połączenia wynosi DN20 dla obu końcówek. Dzięki swojej konstrukcji ta mufa doskonale sprawdza się w przypadku instalacji gazowych czy też centralnego ogrzewania. Jest on również idealnym rozwiązaniem do stosowania w systemach chłodniczych lub wentylacyjnych. Warto podkreślić fakt, że produkt ten spełnia najwyższe standardy jakościowe i posiada wszelkie niezbędne certyfikaty potwierdzające jego bezpieczne użytkowanie. Materiały użyte do produkcji tej mufy są ekologiczne i przyjazne dla środowiska naturalnego. Podsumowując, Mufa Geberit Mapress C-Stahl przesuwna d22 to solidny produkt dedykowany profesjonalistom, którzy cenią sobie jakość oraz niezawodność. Dzięki swoim właściwościom jest on w stanie sprostać wymaganiom nawet najbardziej zaawansowanych instalacji hydraulicznych.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Ciśnienie końcowe** 6
- **Ciśnienie wstępne** 4
- **Długość** 84 mm
- **Długość połączenia 1** 42 mm
- **Długość połączenia 2** 42 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 17 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 17 mm
- **Do wody kranowej** nie
- **Gatunek materiału** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 1** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 2** St 34.2 (1.0034)
- **Główny kolor złącza** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 1.5 mm
- **Kąt łuku** 0 °
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Kod konturu** M
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 120 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 16 bar

- **Materiał** Stal
- **Materiał połączenia 1** Stal
- **Materiał połączenia 2** Stal
- **Materiał uszczelki** CIIR
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -20 °C
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Pojemność** 400
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Mufa zaciskowa
- **Rodzaj połączenia** Press M-profile
- **Rozmiar połączenia gwintowego** Bez gwintu
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica** 750
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 20
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 20
- **Średnica zewnętrzna przyłącza do rozbudowy** 42.4
- **Średnica zewnętrzna rury** 22 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 22 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 22 mm
- **Ustawienie pionowe** tak
- **Ustawienie poziome** nie
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Wysokość** 1335
- **Z nogami** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z przymocowanym wspornikiem ściennym** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Z wymienną membraną** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zaślepią** tak

Parametry

Stan

Nowy