Mufa przesuwna Geberit Mapress C-Stahl: d=28mm

Indeks: **908153** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **22105**

Cena: **22.30 zł**

Opis

Mufa przesuwna Geberit Mapress C-Stahl: d=28mm

Producent: Geberit

Mufa Geberit Mapress C-Stahl przesuwna d28 to produkt, który warto kupić ze względu na jego wysoką jakość oraz trwałość. Wykonana jest z wytrzymałej stali, co gwarantuje niezawodność i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Model/kształt/forma mufy jest prosty i łatwy w montażu.Połączenie 1 i połączenie 2 są wykonane za pomocą muf zaciskowych, które zapewniają szybki i bezpieczny sposób połączenia rur. Znamionowa średnica połączeń wynosi DN 25, co oznacza odpowiedni rozmiar dla większości instalacji hydraulicznych.Mufa Geberit Mapress C-Stahl przesuwna d28 może być stosowana zarówno w budynkach mieszkalnych jak również w obiektach komercyjnych czy przemysłowych. Jest idealnym rozwiązaniem do instalacji systemów grzewczych lub chłodniczych oraz sieci kanalizacyjnej.Dzięki swojej konstrukcji umożliwia precyzyjną regulację odległości między rurami, dzięki czemu można dostosować ją do indywidualnych potrzeb każdego projektu hydraulicznego. Materiały użyte do produkcji tego produktu są najwyższej jakości, a proces produkcyjny poddany został rygorystycznym testom jakościowym.Podsumowując - mufa Geberit Mapress C-Stahl przesuwna d28 to produkt, który warto kupić ze względu na swoją niezawodność i trwałość. Jest łatwy w montażu oraz idealnie nadaje się do instalacji systemów grzewczych lub chłodniczych oraz sieci kanalizacyjnej.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Ciśnienie końcowe** 6
- **Ciśnienie wstępne** 4
- **Długość** 91 mm
- **Długość połączenia 1** 45.5 mm
- **Długość połączenia 2** 45.5 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 15.5 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 15.5 mm
- **Do wody kranowej** nie
- **Gatunek materiału** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 1** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 2** St 34.2 (1.0034)
- **Główny kolor złącza** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 1.5 mm
- **Kąt łuku** 0 °
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Kod konturu** M
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 120 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 16 bar

- **Materiał** Stal
- **Materiał połączenia 1** Stal
- **Materiał połączenia 2** Stal
- **Materiał uszczelki** CIIR
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -20 °C
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Pojemność** 600
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Mufa zaciskowa
- **Rodzaj połączenia** Press M-profile
- **Rozmiar połączenia gwintowego** Bez gwintu
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica** 750
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 25
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 25
- **Średnica zewnętrzna przyłącza do rozbudowy** 42.4
- **Średnica zewnętrzna rury** 28 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 28 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 28 mm
- **Ustawienie pionowe** tak
- **Ustawienie poziome** nie
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Wysokość** 1755
- **Z nogami** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z przymocowanym wspornikiem ściennym** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Z wymienną membraną** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zaślepiona** tak

Parametry

Stan	Nowy