

Mufa przesuwna Geberit Mapress C-Stahl: d=54mm

Indeks: **894414** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **22108**

Cena: **53.82 zł**

Opis

Mufa przesuwna Geberit Mapress C-Stahl: d=54mm

Producent: Geberit

- Certyfikat Gastec QA nie
- Certyfikat KIWA nie
- Ciśnienie końcowe 6
- Ciśnienie wstępne 4
- Długość 140 mm
- Długość połączenia 1 70 mm
- Długość połączenia 2 70 mm
- Długość robocza połączenia 1 30 mm
- Długość robocza połączenia 2 30 mm
- Do wody kranowej nie
- Gatunek materiału St 34.2 (1.0034)
- Gatunek materiału połączenia 1 St 34.2 (1.0034)
- Gatunek materiału połączenia 2 St 34.2 (1.0034)
- Główny kolor złącza Inne
- Grubość ściany połączenia 1 1.5 mm
- Grubość ściany połączenia 2 1.5 mm
- Kąt łuku 0 °
- Klasa ciśnienia urządzenia PN 16
- Kod konturu M
- Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych) M
- Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych) M
- Maks. temperatura medium (ciągła) 120 °C
- Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C 16 bar
- Materiał Stal
- Materiał połączenia 1 Stal
- Materiał połączenia 2 Stal
- Materiał uszczelki CIIR
- Minimalna temperatura medium (ciągła) -20 °C
- Model redukcyjny nie
- Model/kształt/forma Prosty
- Obróbka powierzchni połączenia 1 Stan surowy
- Obróbka powierzchni połączenia 2 Stan surowy
- Pojemność 1200
- Połączenie 1 Mufa zaciskowa
- Połączenie 2 Mufa zaciskowa
- Rodzaj połączenia Press M-profile
- Rozmiar połączenia gwintowego Bez gwintu

- Rura systemowa tak
- Średnica 1000
- Średnica nominalna połączenia 1 DN 50
- Średnica nominalna połączenia 2 DN 50
- Średnica zewnętrzna przyłącza do rozbudowy 48.3
- Średnica zewnętrzna rury 54 mm
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 54 mm
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 2 54 mm
- Ustawienie pionowe tak
- Ustawienie poziome nie
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie tak
- Wysokość 1940
- Z nogami tak
- Z odpływem nie
- Z odpowietrznikiem nie
- Z przymocowanym wspornikiem ściennym nie
- Z uszczelkami tak
- Z wymienną membraną tak
- Zabezpieczenie powierzchni Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1 Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2 Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- Zaślepią tak

Parametry

Stan

Nowy