Naczynie wzbiorcze przeponowe FLOFIX-25, 25L, 4.0/10 bar / 110 st., przyłącze gwintowane G3/4"M, k.biały RAL 9010, do instalacji c.w.u., wiszące

Indeks: **908723** Producent: **Flamco** Kod producenta: **25293**

Cena: **286.22 zł**

Opis

Naczynie wzbiorcze przeponowe FLOFIX-25, 25L, 4.0/10 bar / 110 st., przyłącze gwintowane G3/4"M, k.biały RAL 9010, do instalacji c.w.u., wiszące

Producent: Flamco

Naczynia wzbiorcze FLOFIX – niezawodna ochrona instalacji c.w.u. Naczynia wzbiorcze FLOFIX to komponenty niezbędne w każdym systemie ciepłej wody użytkowej, zapewniające stabilne ciśnienie i bezpieczeństwo pracy. Model FLOFIX-25 o pojemności 25 litrów, z maksymalnym ciśnieniem roboczym 10 bar i wstępnym ciśnieniem 4 bar, jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących niezawodnego i wydajnego urządzenia. Konstrukcja spawana i membrana EPDM gwarantują długotrwałą i bezawaryjną eksploatację. Budowa i zastosowanie Naczynie przeponowe FLOFIX-25 zostało zaprojektowane do kompensacji zmian objętości wody w instalacji wynikających z wahań temperatury. Dzięki temu utrzymuje stałe ciśnienie robocze, chroniąc elementy systemu przed uszkodzeniami spowodowanymi nadmiernym ciśnieniem lub jego nagłymi spadkami. Wypełnienie azotem zapewnia dłuższą stabilność ciśnienia wstępnego, a gwintowane przyłącze G3/4”M ułatwia bezproblemowy montaż bez konieczności stosowania dodatkowych uszczelek czy adapterów. Biały kolor obudowy (RAL 9010) zapewnia estetyczny wygląd i łatwą integrację z otoczeniem. Naczynie jest przeznaczone do pracy w temperaturach od -10°C do 70°C, co pozwala na jego stosowanie w szerokim zakresie warunków eksploatacyjnych. Możliwość stosowania glikolu do 50% stężenia rozszerza zakres zastosowań, umożliwiając montaż w instalacjach zabezpieczonych przed zamarzaniem. Kluczowe cechy i korzyści Trwałość i niezawodność: Wykonane z wysokiej jakości materiałów, w tym membrany EPDM i konstrukcji spawanej, naczynie zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę. Stabilne ciśnienie: Kompensacja zmian objętości wody utrzymuje stałe ciśnienie w instalacji, chroniąc elementy systemu przed uszkodzeniami. Łatwy montaż: Gwintowane przyłącze G3/4”M umożliwia szybki i prosty montaż bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi lub elementów. Uniwersalność: Nadaje się do stosowania zarówno w centralnym ogrzewaniu, jak i w instalacjach wody pitnej oraz c.w.u., co czyni go wszechstronnym rozwiązaniem dla różnych potrzeb. Bezpieczeństwo: Zgodność z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowania. Odporność na glikol: Możliwość stosowania glikolu do 50% stężenia pozwala na zabezpieczenie instalacji przed zamarzaniem w trudnych warunkach atmosferycznych. Kołnierz ze stali nierdzewnej: Zapewnia dodatkową trwałość i odporność na korozję, co przekłada się na dłuższą żywotność urządzenia. Testowane fabrycznie: Każde naczynie przechodzi rygorystyczne testy jakościowe, co gwarantuje jego prawidłowe działanie od samego początku użytkowania. Naczynie wzbiorcze FLOFIX-25 charakteryzuje się pojemnością 25 litrów, maksymalnym ciśnieniem roboczym wynoszącym 10 bar oraz wstępnym ciśnieniem ustawionym na 4 bar. Posiada gwintowane przyłącze G3/4”M wykonane z wysokiej jakości materiałów oraz membranę EPDM zapewniającą trwałość i niezawodność działania. Przeznaczone jest do pracy w temperaturach od -10°C do 70°C i jest kompatybilne z glikolem o stężeniu do 50%. Naczynie wzbiorcze FLOFIX-25 to inwestycja w bezpieczeństwo i komfort użytkowania systemu ciepłej wody użytkowej – wybór godny zaufania zarówno dla profesjonalistów, jak i wymagających użytkowników końcowych. Kołnierz ze stali nierdzewnej

- **Aprobata ACS** tak
- **Ciśnienie końcowe** 10 bar
- **Ciśnienie wstępne** 4 bar
- **Do centralnego ogrzewania** tak
- **Do instalacji chłodniczych** nie
- **Do wody kranowej** nie
- **Do wody pitnej** tak
- **Klasa ciśnienia kołnierza** PN 16
- **Kolor** Biały
- **Maks. ciśnienie robocze** 10 bar
- **Maks. stężenie mieszanki glikolu** 50 %
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Material membrane/bladder** Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
- **Materiał membrany/przepony** Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
- **Na podstawie pionowej** tak
- **Na podstawie poziomej** nie
- **Nadaje się do obwodu kolektora słonecznego** nie
- **Pojemność** 25 l
- **Rodzaj połączenia** Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Suitable for solar collector circuit** nie
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** -10 ... 70 °C
- **Średnica** 290 mm
- **Średnica nominalna przyłącza do rozbudowy** 3/4 cala (20)
- **Średnica zewnętrzna przyłącza do rozbudowy** 26.5 mm
- **Ustawienie pionowe** tak
- **Ustawienie poziome** nie
- **With vessel manifold** nie
- **Wysokość** 479 mm
- **Wysokość przy pochyleniu (rozmiar przekątnej)** 559.95 mm
- **Z konsolą naczynia wzbiorczego** nie
- **Z materiałem montażowym** nie
- **Z nogami** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z przymocowanym wspornikiem ściennym** nie
- **Z wymienną membraną** nie
- **Z zaworem bezpieczeństwa** nie
- **Ze wskaźnikiem ciśnienia / manometrem** nie
- **Zgodność z PED (dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych) (2014/68/U)** tak

Parametry

Stan	Nowy