Naczynie wzbiorcze przeponowe REFIX DD-25, 25L, 10 bar / 70 st., przyłącze gwintowane G3/4", k.biały, do c.w.u, wiszące, z niewymienną membraną, z trójnikiem Rp 3/4"

Indeks: **902639** Producent: **Reflex** Kod producenta: **7380400**

Cena: **455.52 zł**

Opis

Naczynie wzbiorcze przeponowe REFIX DD-25, 25L, 10 bar / 70 st., przyłącze gwintowane G3/4", k.biały, do c.w.u, wiszące, z niewymienną membraną, z trójnikiem Rp 3/4"

Producent: Reflex

Naczynia przeponowe – stabilność i ochrona instalacji Naczynie wzbiorcze przeponowe REFIX DD-25 to kluczowy element każdej instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, a także systemów ogrzewania. Jego zadaniem jest utrzymanie optymalnego ciśnienia w instalacji, eliminując ryzyko uszkodzeń spowodowanych wahaniami ciśnienia oraz zapewniając komfort użytkowania. Urządzenie to nie tylko stabilizuje ciśnienie, ale również kompensuje zmiany objętości wody wynikające ze zmian temperatury i wyrównuje ubytki wody w systemie. To rozwiązanie znajduje szerokie zastosowanie w instalacjach zgodnych z normą DIN 1988, a dzięki połączeniu z podgrzewaczem wody pozwala na zauważalne oszczędności zużycia wody. Konstrukcja naczynia przeponowego REFIX DD-25 została zaprojektowana z myślą o długotrwałej i bezawaryjnej pracy, co potwierdzają liczne atesty i dopuszczenia. Wyposażone w niewymienną membranę workową, spełniającą rygorystyczne normy PN-EN 13831, DIN 4807 cz. 5, KTW-C i W 270. Posiada dopuszczenie do użytku zgodne z dyrektywą dot. urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE oraz atest PZH – gwarancję bezpieczeństwa i higieny użytkowania. Przyłącze wykonane ze stali szlachetnej zapewnia wysoką odporność na korozję i spełnia wymagania higieniczne normy DIN 1988. W zestawie znajduje się trójnik Rp 3/4", ułatwiający montaż w istniejącej instalacji. Możliwość opcjonalnego montażu armatury przepływowej Flowjet pozwala na dalszą optymalizację pracy systemu. Naczynie REFIX DD-25 charakteryzuje się solidną konstrukcją i lakierowaniem zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym, co zapewnia jego trwałość i odporność na warunki środowiskowe. Przeznaczone jest do montażu bezpośrednio na rurociągu wody zimnej, co upraszcza proces instalacji i minimalizuje ryzyko wycieków. Dzięki zastosowaniu kierownicy przepływu High-Flow zapewnia efektywny przepływ wody w systemie. To rozwiązanie docenią zarówno profesjonaliści podczas instalacji, jak i użytkownicy końcowi korzystający z niezawodnej ochrony swojej instalacji wodnej.

Parametry

Stan	Nowy