

Naczynie wzbiorcze przeponowe REFIX DD-33, 33L, 10 bar / 70 st., przyłącze gwintowane G3/4", k.biały, do c.w.u, wiszące, z niewymienną membraną, z trójnikiem Rp 3/4"

Indeks: **909330** Producent: **Reflex** Kod producenta: **7380800**

Cena: **803.83 zł**

Opis

Naczynie wzbiorcze przeponowe REFIX DD-33, 33L, 10 bar / 70 st., przyłącze gwintowane G3/4", k.biały, do c.w.u, wiszące, z niewymienną membraną, z trójnikiem Rp 3/4"

Producent: Reflex

Naczynia przeponowe – klucz do stabilnej instalacji Naczynie wzbiorcze przeponowe REFIX DD-33 to niezawodne urządzenie, które zapewnia utrzymanie optymalnego ciśnienia w instalacjach wody użytkowej, podwyższających ciśnienie oraz podgrzewających wodę. Jego głównym zadaniem jest stabilizacja pracy systemu, chroniąc go przed skutkami wahań ciśnienia, zmian objętości wody wynikających z temperatury oraz ubytków wody. Dzięki temu, instalacja pracuje wydajniej i bezpieczniej, a jej żywotność jest wydłużona. To naczynie przeponowe z serii DD, o pojemności 33 litrów i dopuszczalnym ciśnieniu pracy do 10 bar oraz temperaturze do 70°C, zostało zaprojektowane z myślą o wymaganiach nowoczesnych instalacji. Wyposażone w przyłącze gwintowane G3/4”, jest łatwe w montażu i integracji z istniejącym systemem. Biała obudowa sprawia, że estetycznie wtapia się w otoczenie. Przeznaczone do zawieszenia, co ułatwia jego umieszczenie w ograniczonych przestrzeniach. Konstrukcja i zastosowanie Naczynie REFIX DD-33 wykorzystuje membranę przeponową, która oddziela wodę od sprężonego powietrza. Membrana ta jest niewymienna, co upraszcza eksploatację urządzenia. W zestawie znajduje się trójnik Rp 3/4”, który ułatwia podłączenie do instalacji. Naczynie to znajduje zastosowanie zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych – wszędzie tam, gdzie wymagana jest stabilizacja ciśnienia wody. Ochrona instalacji: Chroni obwód przed przeciążeniem i zwarciem — tak jak większość wyłączników w tej klasie. Wyrównywanie ciśnienia: Utrzymuje stałe ciśnienie w instalacji, eliminując ryzyko uszkodzeń spowodowanych wahaniami ciśnienia. Kompensacja zmian objętości: Niweluje zmiany objętości wody wynikające ze zmian temperatury, zapobiegając powstawaniu podciśnienia lub nadciśnienia. Zapas wody: Zapewnia rezerwę wody w przypadku krótkotrwałych niedoborów, np. podczas jednoczesnego poboru wody z kilku punktów. Wysoka jakość materiałów: Wykonane z trwałych materiałów zapewniających długą żywotność i niezawodność działania. Zgodność z normami: Spełnia wymagania norm DIN 1988 oraz posiada atest PZH, co potwierdza jego bezpieczeństwo i higieniczność użytkowania. Przyłącze ze stali szlachetnej: Gwarantuje wysoką odporność na korozję i zapewnia higieniczne warunki użytkowania zgodnie z normą DIN 1988. Przepływ High-Flow: Zapewnia efektywny przepływ wody dzięki zastosowaniu specjalnej kierownicy przepływu. Naczynie REFIX DD-33 to inwestycja w komfort i bezpieczeństwo Twojej instalacji wodnej – zarówno dla profesjonalistów zajmujących się montażem systemów wodno-grzewczych, jak i dla użytkowników końcowych ceniących sobie stabilne warunki pracy instalacji i długotrwałą ochronę przed awariami.

Parametry

Stan	Nowy