

Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX S-18, 18L, 10 bar / 70 st., przyłącze gwintowane G3/4", k.biały, do instalacji grzewczych, solarnych i chłodniczych, wiszące, z niewymienną membraną

Indeks: **892132** Producent: **Reflex** Kod producenta: **9702800**

Cena: **321.77 zł**

Opis

Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX S-18, 18L, 10 bar / 70 st., przyłącze gwintowane G3/4", k.biały, do instalacji grzewczych, solarnych i chłodniczych, wiszące, z niewymienną membraną 9702800

Producent: Reflex

Naczynia wzbiorcze mają za zadanie wyrównywać i stabilizować wahania ciśnienia występujące przy zmianach temperatury oraz utrzymywać ciśnienie na dopuszczalnym poziomie. Zasada działania zamkniętego ciśnieniowego naczynia wzbiorczego polega na tym, że w naczyniu znajduje się membrana, która oddziela przestrzeń wodną od gazowej i tym samym zapobiega przenikaniu gazu do wody. Przestrzeń wodna jest podłączona do instalacji za pomocą przyłącza. Naczynie przeponowe Reflex S dedykowane jest do zamkniętych instalacji solarnych, grzewczych i chłodniczych. Najważniejsze parametry: • z dodatkiem środka przeciw zamarzaniu od 25% do 50 % • przyłącza gwintowane • membrana niewymienna, zgodna z normą PN-EN 13831 • dopuszczalna temperatura pracy 70 oC • dopuszczenie zgodne z dyrektywą dot. urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE • 2-25 l: wykonanie wiszące; 33 l: z uchwytyami mocującymi; od 50 l - stojące • maks. dopuszczalna temperatura układu 120 oC Wytrzymała farba epoksydowa w kolorze szarym lub białym. membrana niewymienna, odporna na zawartość glikolu do 50% 33 litry- w komplecie z wieszakiem ściennym, pojemności od 50 do 600 L - w wykonaniu stojącym

- **Ciśnienie końcowe** 10 bar
- **Ciśnienie wstępne** 1.5 bar
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 120 °C
- **Pojemność** 18 l
- **Średnica** 280 mm
- **Wysokość** 374 mm

Parametry

Stan

Nowy

