Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX S-33, 33L, 10 bar / 70 st., przyłącze gwintowane G3/4", k.biały, do instalacji grzewczych, solarnych i chłodniczych, wiszące, z niewymienną membraną

Indeks: **908869** Producent: **Reflex** Kod producenta: **9706300**

Cena: **548.00 zł**

Opis

Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX S-33, 33L, 10 bar / 70 st., przyłącze gwintowane G3/4", k.biały, do instalacji grzewczych, solarnych i chłodniczych, wiszące, z niewymienną membraną

Producent: Reflex

Co robi to naczynie i dlaczego to ważne? Naczynie wzbiorcze kompensuje zmiany objętości wody w zamkniętych systemach grzewczych, solarnych i chłodniczych – np. gdy woda się rozszerza pod wpływem temperatury. Bez niego ciśnienie w instalacji skacze, co prowadzi do awarii zaworów, pomp lub nawet pęknięć rur. Membrana z butylu oddziela wodę od gazu, zapobiegając rozpuszczaniu się powietrza w układzie i utratie ciśnienia. To nie jest „dodatek” – to element bezpieczeństwa, który zapewnia stabilność całej instalacji. Dlaczego ta konstrukcja działa lepiej? Membrana niewymienna – nie da się wymienić, ale to nie wada. W modelach do 33 litrów taka konstrukcja jest bardziej niezawodna niż wymienne balony – nie ma ryzyka uszkodzenia przy montażu ani „zawieszenia” membrany. Powłoka epoksydowa – biała, sztywna i odporna na korozję. Nie pęka przy uderzeniach i nie odłuszcza się jak tańsze lakierowania – ważne przy montażu na ścianie lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. Ciśnienie wstępne 1,5 bar – ustawione fabrycznie pod kąty systemów grzewczych z typowym ciśnieniem roboczym 1–2 bar. Nie trzeba go dopasowywać przy montażu, jeśli instalacja działa w standardowych warunkach. Przyłącze G3/4” – standardowe dla większości kotłów i zaworów bezpieczeństwa. Nie potrzebujesz przystawek ani redukcji – wystarczy zwykły klucz. Montaż wiszący z uchwytami – dla 33 litrów to oznacza możliwość zamocowania na ścianie bez konieczności budowania stojaka. Ułatwia to instalację w ciasnych pomieszczeniach, np. kuchniach czy klatkach schodowych. Kiedy możesz go użyć – i kiedy nie? Możesz go stosować w systemach z dodatkiem glikolu (25–50%), czyli w instalacjach zewnętrznych, solarnych lub tam, gdzie istnieje ryzyko zamarznięcia. Temperatura pracy samego naczynia to max 70°C – to nie znaczy, że system nie może pracować wyżej (maksymalna temperatura układu to 120°C), tylko że membrana i powłoka są zaprojektowane tak, by nie przegrzewać się bezpośrednio pod wpływem gorącej wody. Nie nadaje się do otwartych systemów ani do przepływów z dużą ilością osadów – jest przeznaczone tylko do czystej wody lub roztworów antyzamarzaniowych. Wymiary: średnica 354 mm, wysokość 455 mm – zajmuje mniej miejsca niż typowy bujający się zbiornik stojący o tej pojemności. Waga 4,8 kg – łatwy do przeniesienia i montażu przez jednego instalatora. Wytrzymała farba epoksydowa w kolorze szarym lub białym.membrana niewymienna, odporna na zawartość glikolu do 50%33 litry- w komplecie z wieszakiem ściennym, pojemności od 50 do 600 L - w wykonaniu stojącym

- **Ciśnienie końcowe** 10 bar
- **Ciśnienie wstępne** 1.5 bar
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 120 °C

- **Pojemność** 33 l
- **Średnica** 354 mm
- **Wysokość** 455 mm

Parametry

Stan	Nowy