



Napęd LSM-11S/S z prętem sprężystym

Indeks: **891427** Producent: **EATON** Kod producenta: **266139**

Cena: **235.10 zł**

Opis

Napęd LSM-11S/S z prętem sprężystym 266139

Producent: Eaton

Napęd LSM-11S/S z prętem sprężystym to produkt, który zapewnia niezawodność i wydajność w różnych aplikacjach przemysłowych. Ten innowacyjny napęd został stworzony przez Eaton Electric SP.Z O.O., a jego numer katalogowy to 266139. Jedną z najważniejszych cech tego produktu jest liczba styków rozwiernych wynosząca jeden oraz liczba styków zwiernych również równa jednej. Dzięki temu połączenie elektryczne jest stabilne i bezpieczne dla użytkownika. Rodzaj połączenia elektrycznego to przepust kablowy metryczny, co oznacza, że instalacja urządzenia jest prosta i szybka. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych narzędzi ani specjalistycznej wiedzy technicznej. Napęd LSM-11S/S nie posiada wskaźnika stanu pracy, jednakże jego parametry są na tyle precyzyjnie określone, że użytkownik może mieć pewność co do poprawności działania urządzenia. Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15 przy napięciu 230 V wynosi 6 A oraz przy napięciu 24 V także wynosi on 6 A. Natomiast wartość znamionowego prądu pracy Ie dla DC-13 przy napięciu 24 V wynosi dokładnie trzy ampery (3A). Wszystkie te właściwości sprawiają, że napęd LSM-11S/S z prętem sprężystym jest idealnym rozwiązaniem dla różnych aplikacji przemysłowych, w których wymagana jest niezawodność i wydajność. Dzięki temu produktowi użytkownik może mieć pewność co do bezpieczeństwa swojej pracy oraz poprawności działania urządzenia.

- **Bez samopowrotu** nie
- **Długość czujnika** 33.5 mm
- **Do układów bezpieczeństwa** nie
- **Funkcja przełączająca** Styk migowy
- **Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów** Brak
- **Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów** Brak
- **Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa** 0
- **Liczba styków przełącznych** 0
- **Liczba styków rozwiernych** 1
- **Liczba styków zwiernych** 1
- **Materiał obudowy** Metal
- **Obudowa zgodnie z normą** Inne
- **Położenie elementu przełączającego** Popychacz z rolką prostopadłą
- **Powłoka obudowy** Inne
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Pręt sprężysty
- **Rodzaj interfejsu** Brak
- **Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa** Brak
- **Rodzaj konstrukcji obudowy** Prostopadłościan
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** Przepust kablowy metryczny
- **Stopień ochrony (IP)** IP66/IP67
- **Stopień ochrony (NEMA)** Inne
- **Szerokość czujnika** 31 mm
- **Temperatura otoczenia w warunkach pracy** -25 ... 70 °C

- Wyjście elektroniczne nie
- Wymuszone rozłączanie nie
- Wysokość czujnika 61 mm
- Ze wskaźnikiem stanu nie
- Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V 6 A
- Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V 6 A
- Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 24 V 6 A
- Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V 0.8 A
- Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V 0.3 A
- Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V 3 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------