

Napęd przycisków podwójnych z samopowrot M22S-DDL-GR-GB1/GB0

Indeks: **910128** Producent: **EATON** Kod producenta: **216703**

Cena: **79.68 zł**

Opis

Napęd przycisków podwójnych z samopowrot M22S-DDL-GR-GB1/GB0

Producent: Eaton

Napęd przycisków podwójnych z samopowrotem – niezawodność i funkcjonalność w jednym Ten napęd przycisków, oznaczony jako M22S-DDL-GR-GB1/GB0, to komponent z serii RMQ-Titan firmy Eaton, przeznaczony do budowy paneli sterowniczych i maszyn. Oferuje on podwójną funkcjonalność w jednym urządzeniu, co pozwala na efektywne sterowanie dwoma niezależnymi obwodami. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Konstrukcja i zastosowanie Napęd ten charakteryzuje się płaskim kształtem soczewki oraz owalnym wykończeniem. Przeznaczony jest do montażu w otworach o średnicy 22.5 mm. Dzięki stopniu ochrony IP66 oraz 4X, jest odporny na wnikanie pyłu i wody, co czyni go idealnym rozwiązaniem do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego zapewnia dobrą izolację elektryczną i mechaniczną. Zastosowanie samopowrotu gwarantuje automatyczny powrót do pozycji wyjściowej po zwolnieniu przycisku, co zwiększa bezpieczeństwo i wygodę użytkowania. Zalety i korzyści Wszechstronność: Podwójna funkcja sterowania w jednym urządzeniu redukuje potrzebę stosowania wielu pojedynczych przycisków, oszczędzając miejsce na panelu. Wytrzymałość: Materiały wysokiej jakości zapewniają długotrwałą i niezawodną pracę nawet w wymagających warunkach przemysłowych. Odporność na czynniki zewnętrzne: Stopień ochrony IP66 i 4X gwarantuje ochronę przed pyłem i wodą, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Łatwy montaż: Standardowa średnica otworu (22.5 mm) ułatwia integrację z istniejącymi panelami sterowniczymi. Czytelność: Czerwono-zielony kolor przycisków oraz możliwość nadruku zapewniają wyraźną identyfikację funkcji poszczególnych przycisków. Możliwość rozbudowy: Kompatybilność z systemem SmartWire-DT umożliwia łatwe podłączenie do zaawansowanych systemów automatyki. Bezpieczeństwo: Samopowrot zapewnia automatyczny powrót do pozycji wyjściowej po zwolnieniu przycisku, minimalizując ryzyko nieprawidłowego działania urządzenia. Estetyka: Czarny pierścień czołowy dodaje profesjonalnego wyglądu panelowi sterowniczemu. Dodatkowo warto wspomnieć o możliwości podświetlenia tego napędu, co poprawia jego widoczność w słabo oświetlonych pomieszczeniach lub w warunkach ograniczonej widoczności. To szczególnie ważne w aplikacjach przemysłowych, gdzie szybka reakcja jest kluczowa dla bezpieczeństwa i efektywności pracy.

- **Bez samopowrotu** nie
- **Kolor pierścienia czołowego** Czarny
- **Kolor przycisku** Czerwono-zielony
- **Kształt soczewki** Owalny
- **Liczba pozycji sterowniczych** 2
- **Materiał pierścienia czołowego** Tworzywo sztuczne
- **Możliwość podświetlenia** tak
- **Rodzaj przycisku** Płaski
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP66
- **Stopień ochrony części czołowej (NEMA)** 4X

- **Średnica otworu** 22.5 mm
- **Z nadrukiem** tak
- **Z pierścieniem czołowym** tak
- **Z pokrywą ochronną** nie
- **Z samopowrotem** tak

Parametry

Stan	Nowy