

Napęd przycisku podwójnego, podświetlane M22-DDLF-GR-X1/X0

Indeks: **357734** Producent: **EATON** Kod producenta: **284814**

Cena: **71.08 zł**

Opis

Napęd przycisku podwójnego, podświetlane M22-DDLF-GR-X1/X0

Producent: Eaton

Napęd przycisku podwójnego, czyli M22-DDLF-GR-X1/X0 to produkt renomowanej firmy EATON ELECTRIC SP.Z O.O. Przeznaczony jest do sterowania różnymi urządzeniami i maszynami w zakładach produkcyjnych oraz innych miejscach pracy. Wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością działania. Przycisk posiada kolor pierścienia czołowego w tytanowym odcieniu, co nadaje mu eleganckiego wyglądu. Kolor przycisku natomiast to czerwono-zielony, dzięki czemu łatwo można rozróżnić poszczególne funkcje sterownicze. Soczewka ma owalny kształt, a liczba pozycji sterowniczych wynosi 2. Rodzaj przycisku to płaski, co ułatwia jego obsługę i zapobiega przypadkowemu naciśnięciu przez personel pracujący na linii produkcyjnej lub innym stanowisku roboczym. Średnica otworu wynosi 22.5 mm - standardowa wartość dla tego typu produktów. Warto zwrócić uwagę także na dodatkowe cechy napędu przyciskowego M22-DDLF-GR-X1/X0 - mianowicie podświetlenie diodami LED umożliwiające szybkie i łatwe znalezienie odpowiedniego elementu nawet przy słabym oświetleniu pomieszczenia. Dzięki temu praca z urządzeniem jest jeszcze bardziej komfortowa i bezpieczna. Podsumowując, napęd przyciskowy M22-DDLF-GR-X1/X0 to produkt wysokiej jakości, który sprawdzi się w każdym zakładzie produkcyjnym czy innym miejscu pracy wymagającym sterowania różnego rodzaju maszynami i urządzeniami. Jego płaski kształt oraz podświetlenie diodami LED zapewniają wygodną obsługę nawet przy słabym oświetleniu pomieszczenia.

- **Bez samopowrotu** nie
- **Kolor pierścienia czołowego** Tytan
- **Kolor przycisku** Czerwono-zielony
- **Kształt soczewki** Owalny
- **Liczba pozycji sterowniczych** 2
- **Materiał pierścienia czołowego** Tworzywo sztuczne
- **Możliwość podświetlenia** tak
- **Rodzaj przycisku** Płaski
- **Stopień ochrony (IP) części czołowej** IP66
- **Stopień ochrony części czołowej (NEMA)** 4X
- **Szerokość otworu** 0 mm
- **Średnica otworu** 22.5 mm
- **Wysokość otworu** 0 mm
- **Z nadrukiem** tak
- **Z pierścieniem czołowym** tak
- **Z podświetleniem** tak
- **Z pokrywą ochronną** nie
- **Z samopowrotem** tak

Parametry

Stan	Nowy
------	------