



Napęd stop bezpieczeństwa odryglowanie przez pociągnięcie F40 ZB4BT84

Indeks: **891847** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **ZB4BT84**

Cena: **113.95 zł**

Opis

Napęd stop bezpieczeństwa odryglowanie przez pociągnięcie F40 ZB4BT84

Producent: Schneider Electric

Napęd stop bezpieczeństwa odryglowanie przez pociągnięcie F40 ZB4BT84 to produkt, który oferuje wiele zalet. Przede wszystkim umożliwia on wyłączenie awaryjne w sytuacjach krytycznych, co jest niezwykle istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i urządzeń. Kolor pierścienia czołowego został wykonany w chromie, co nadaje mu elegancki wygląd oraz zwiększa odporność na korozję. Przycisk napędu ma intensywny czerwony kolor, dzięki czemu łatwo go zauważyć nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Rodzaj przycisku to wysoki model, co ułatwia jego obsługę i minimalizuje ryzyko przypadkowego naciśnięcia. Sposób odblokowania polega na prostym pociągnięciu przycisku - jest to szybkie i intuicyjne rozwiązanie pozwalające na natychmiastowe przerwanie pracy maszyny lub urządzenia. Stopień ochrony (IP) wynosi IP66 - gwarantuje to skuteczną ochronę przed pyłem oraz silnym strumieniem wody pod ciśnieniem. Produkt posiada również pierścień czołowy, który pozwala na łatwe zamocowanie napędu do panela sterowniczego lub innej powierzchni płaskiej. Nie posiada jednak funkcji samopowrotnej - należy więc ręcznie cofnąć przycisk do pozycji początkowej po każdorazowym użyciu. W sumie można stwierdzić, że Napęd stop bezpieczeństwa odryglowanie przez pociągnięcie F40 ZB4BT84 stanowi doskonałe rozwiązanie dla firm posiadających maszyny czy urządzenia wymagające szybkiego i skutecznego wyłączenia awaryjnego przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy personelu technicznego czy operatorów tychże narzędzi. Metalowy napęd oraz korpus = duża wytrzymałość, ciężkie warunki pracy Nowe stopy bezpieczeństwa Wspólne akcesoria XB4/XB5 styki, moduły świetlne
Możliwość rozbudowy o większą ilość styków pojedynczych, maksymalnie 9 Temperatura pracy -25 do 70C, składowania - 40 do 70C Stopień ochrony IP66 oraz IP69K dla Przemysłu Możliwość zamawiania kompletów oraz komponentów

- **Bez samopowrotu** tak
- **Do wyłączania awaryjnego** tak
- **Kolor pierścienia czołowego** Chrom
- **Kolor przycisku** Czerwony
- **Kształt soczewki** Okrągły
- **Materiał pierścienia czołowego** Metal
- **Możliwość podświetlenia** nie
- **Rodzaj przycisku** Wysoki
- **Sposób odblokowania** Przez wyciągnięcie
- **Stopień ochrony (IP)** IP66
- **Stopień ochrony (NEMA)** 13
- **Średnica grzybka** 40 mm
- **Średnica otworu** 22.5 mm
- **Z pierścieniem czołowym** tak
- **Z podświetleniem** nie

- Z samopowrotem nie

Parametry

Stan	Nowy
------	------