


# Napowietrzacz HypAIR 70-110 do rur kanalizacji wewnętrznej DN 70, 75, 90, 100, 110mm, kolor biały

Indeks: **905371** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1134571**

## Cena: **159.78 zł**

## Opis

# Napowietrzacz HypAIR 70-110 do rur kanalizacji wewnętrznej DN 70, 75, 90, 100, 110mm, kolor biały

### Producent: Uponor

Nowoczesne rozwiązanie dla bezproblemowej kanalizacji Zapomnij o nieprzyjemnych zapachach i bulgotaniu w rurach. Napowietrzacz HypAIR 70-110 to innowacyjne urządzenie, które zapewnia skuteczne napowietrzenie instalacji kanalizacyjnej, eliminując podciśnienie i gwarantując bezzapachowe odprowadzanie ścieków. To idealne rozwiązanie zarówno dla nowych instalacji, jak i podczas modernizacji istniejących systemów. Uniwersalność i łatwość montażu HypAIR 70-110 wyróżnia się wyjątkową uniwersalnością – dzięki szerokiemu zakresowi średnic rur (DN 70, 75, 90, 100, 110 mm) oraz uniwersalnemu adapterowi, zawór można łatwo zainstalować na różnych rodzajach rur kanalizacyjnych wykonanych z metalu lub tworzywa sztucznego. Montaż jest niezwykle prosty i nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi. To oszczędność czasu i kosztów zarówno dla instalatorów, jak i użytkowników końcowych. Szybki montaż: Bez konieczności użycia narzędzi. Szeroka kompatybilność: Pasuje do rur o średnicach 70-110 mm wykonanych z różnych materiałów. Bezobsługowość: Po zainstalowaniu nie wymaga konserwacji. Oszczędność: Eliminuje potrzebę kosztownych napowietrzaczy dachowych. Swoboda projektowania: Umożliwia większą elastyczność w projektowaniu instalacji kanalizacyjnej. Technologia i bezpieczeństwo Napowietrzacz HypAIR 70-110 został zaprojektowany z myślą o niezawodności i trwałości. Opatentowana membrana silikonowa zapewnia doskonałą szczelność, a certyfikacja na rynkach europejskich (klasa A1 wg EN 12380, certyfikat TÜV) potwierdza jego wysoką jakość i zgodność z obowiązującymi normami. Urządzenie pracuje w szerokim zakresie temperatur (-20°C do +60°C) i może być instalowane poniżej poziomu zalania podłączonych urządzeń sanitarnych. Przepływ powietrza na poziomie 6,1 l/s oraz 23,2 l/s gwarantuje efektywne napowietrzenie instalacji nawet przy dużym obciążeniu. Certyfikacja: Klasa A1 wg EN 12380, certyfikat TÜV – gwarancja jakości i bezpieczeństwa. Szeroki zakres temperatur: Od -20°C do +60°C – możliwość zastosowania w różnych warunkach. Szczelność: Opatentowana membrana silikonowa zapewnia niezawodne uszczelnienie. Montaż poniżej poziomu zalania: Możliwość elastycznego umiejscowienia zaworu w instalacji. Zalety: dostępne dwa typoszeregi pasujące do różnych średnic rur kanalizacyjnych wykonanych z metalu lub tworzywa sztucznego, szybki i łatwy montaż bez użycia narzędzi, nie wymaga konserwacji po instalacji, redukuje kosztowną inwestycję, jaką są napowietrzacze dachowe w pionach, pozwala na większą swobodę w projektowaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, eliminuje bulgotanie związane z pracą podciśnieniową kanalizacji, pozwala na łatwy i szybki montaż; działa bezobsługowo.

- **Długość** 125 mm
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Nominalna średnica kanału** 110 mm
- **Z izolacją** nie

## Parametry

| | |
|---|---|
| **Stan** | Nowy |