



Nasuwka PP-HT 40 sanitarna, do kanalizacji wewnętrznej, kolor popiel 3011005

Indeks: **174494** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3011005**

Cena: **23.63 zł**

Opis

Nasuwka HT 40 popiel sanitarna

Producent: Wavin

Nasuwka wykonana z polipropylenu odpornego na wysokie temperatury (HT), w kolorze popielatym, wykorzystywana m.in. w przypadkach konieczności wykonania dodatkowego włączenia w istniejącą instalację lub naprawy uszkodzonej instalacji. Bogata oferta kształtek w zakresie średnic od fi 32- 110mm Kształtki wykonane są z PP oraz PVC-HT dzięki czemu charakteryzuje je wysoka odporność na działanie wysokiej temperatury Wyposażone są w gumową uszczelkę wargową pokrytą środkiem poślizgowym na bazie silikonu Łatwy i szybki montaż Możliwość łączenia z systemem Wavin SiTech oraz Wavin AS dzięki połączeniom kielichowym, złączkom redukcyjnym lub bezpośrednio Zawory napowietrzające skutecznie uniemożliwiają przedostawanie się nieprzyjemnego zapachu z instalacji kanalizacji do pomieszczenia. Dodatkowo dzięki zastosowaniu zaworów, dla określonych warunków, nie ma konieczności wykonywania otworu w dachu i wyprowadzania wentylacji kanalizacji ponad stropodach.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość** 103 mm
- **Długość połączenia 1** 51.5 mm
- **Długość połączenia 2** 51.5 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 50 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 50 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** Inne
- **Gatunek materiału połączenia 2** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.6 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 1.6 mm
- **Kąt łuku** 180 °
- **Klasa sztywności obwodowej** Inne
- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** 90 °C
- **Materiał połączenia 1** Polipropylen (PP)
- **Materiał połączenia 2** Polipropylen (PP)
- **Materiał uszczelki** SBR
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 20 °C
- **Model** Jednoczęściowy
- **Model redukcyjny** nie

- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Na wtyk
- **Połączenie 2** Na wtyk
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 40 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 40 mm
- **Z kołnierzem oporowym** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zaślepiona** nie
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1** DN 40
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2** DN 40
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 35

Parametry

Kod producenta	3261465760
Rodzaj rury	inny
Materiał wykonania	inny materiał
Zastosowanie	inne
EAN	8018464002524
Stan	Nowy