Nasuwka PP-HT Sitech Plus 50, sanitarna, do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej, kolor czarny

Indeks: **892131** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3067791**

Cena: **23.59 zł**

Opis

Nasuwka PP-HT Sitech Plus 50, sanitarna, do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej, kolor czarny 3067791

Producent: Wavin

Nasuwka 50, SiTech+ czarny to produkt, który warto kupić ze względu na jego wysoką jakość i funkcjonalność. Wykonana jest z polipropylenu (PP), co gwarantuje jej trwałość oraz odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Model/kształt/forma nasuwki jest prosty, dzięki czemu łatwo ją zamontować w systemie rur.Połączenie 1 i połączenie 2 są wykonane na wtyk, co ułatwia montaż bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi czy kleju. Znamionowa średnica połączenia wynosi DN 50 dla obu końcówek.Nasuwka ta doskonale sprawdzi się w instalacjach przemysłowych oraz domowych do transportu cieczy lub gazów o różnych parametrach technicznych. Jej kolor - czarny - nadaje jej elegancki wygląd i umożliwia dopasowanie do innych elementów instalacji.Podsumowując, Nasuwka 50 SiTech+ czarny to solidny produkt o prostej formie i łatwym montażu za pomocą połączeń typu "na wtyk". Doskonale sprawdzi się zarówno w profesjonalnej jak również prywatnej instalacji hydraulicznej czy gazowej.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat KOMO** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość** 104 mm
- **Długość połączenia 1** 52 mm
- **Długość połączenia 2** 52 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 52 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 52 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** Inne
- **Gatunek materiału połączenia 2** Inne
- **Główny kolor złącza** Czarny
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.6 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 1.6 mm
- **Kąt łuku** 180 °
- **Klasa sztywności obwodowej** SN4
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** Uniwersalny
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** Uniwersalny
- **Maks. ciśnienie robocze przy maks. średniej temperaturze** 0.5 bar

- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 90 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 0.5 bar
- **Materiał** Polipropylen (PP)
- **Materiał połączenia 1** Polipropylen (PP)
- **Materiał połączenia 2** Polipropylen (PP)
- **Materiał uszczelki** SBR
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 20 °C
- **Model** Jednoczęściowy
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Numer RAL** 9200
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Czop / zakończenie rury
- **Połączenie 2** Na wtyk
- **Rura systemowa** tak
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** -10 - 90 ... -10 - 90 °C
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 50
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 50
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 50 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 50 mm
- **Wartość Zeta** 0
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** nie
- **Z izolacją termiczną** nie
- **Z kołnierzem oporowym** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zaślepiona** nie
- **Znak jakości Gastec QA** nie
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 35

Parametry

Stan	Nowy