



Naświetlacz LED PILA BVP008 20W 4000K 1900lm IP65

Indeks: **905828** Producent: **Pila** Kod producenta: **911401821583**

Cena: **40.22 zł**

Opis

Naświetlacz LED PILA BVP008 20W 4000K 1900lm IP65

Producent: Pila

Mocne i energooszczędne oświetlenie zewnętrzne Naświetlacz LED PILA BVP008 to wydajne źródło światła, idealne do oświetlenia podwórek, elewacji budynków, hal, magazynów czy parkingów. Kompaktowa konstrukcja i łatwy montaż sprawiają, że jest to uniwersalne rozwiązanie zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników domowych. Dzięki wysokiej klasie szczelności IP65, naświetlacz doskonale sprawdzi się w trudnych warunkach atmosferycznych. Charakterystyka i zastosowanie Ten 20-watowy naświetlacz emituje strumień świetlny o wartości 1900 lumenów, zapewniając jasne i równomierne oświetlenie. Neutralna barwa światła 4000K gwarantuje komfort widzenia i wierne odwzorowanie kolorów. Wykonany z wytrzymałego aluminium i zabezpieczony malowaniem proszkowym, naświetlacz jest odporny na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Szkło hartowane chroni przed czynnikami zewnętrznymi. Klasa ochronności I zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkowania. Zalety w praktyce Wysoka efektywność: 20W mocy generuje aż 1900 lumenów światła – to oszczędność energii przy zachowaniu wysokiej jasności. Odporność na warunki atmosferyczne: Klasa szczelności IP65 gwarantuje ochronę przed pyłem i strumieniem wody, co pozwala na użytkowanie na zewnątrz bez obaw o uszkodzenia. Trwała konstrukcja: Obudowa z aluminium i szkło hartowane zapewniają długą żywotność urządzenia nawet w trudnych warunkach. Uniwersalne zastosowanie: Doskonale sprawdza się zarówno w celach prywatnych (oświetlenie ogrodu, podjazdu), jak i profesjonalnych (oświetlenie placów budowy, magazynów). Łatwy montaż: Przystosowany do montażu natynkowego oraz do montażu na podłożu – szybki i prosty sposób instalacji. Wysoki wskaźnik oddawania barw (CRI): Wartość CRI w zakresie 80-89 zapewnia naturalne kolory oświetlanych obiektów. Bezpieczeństwo: Zgodność z normami bezpieczeństwa fotobiologicznego (RG1) zapewnia bezpieczne użytkowanie. Naświetlacz jest wyposażony w zintegrowany sterownik LED sterowany prądowo co przekłada się na stabilną pracę urządzenia oraz wydłużoną żywotność diod LED. Kąt rozsyłu światła przekraczający 80° zapewnia szeroki zakres oświetlanego obszaru. Wytrzymałość na uderzenia IK06 potwierdza odporność obudowy na uszkodzenia mechaniczne.

Parametry

Stan

Nowy