# Naświetlacz OPP 10 W 6500 K czarny

Indeks: **903487**

## Cena: **30.32 zł**

## Opis

# Naświetlacz OPP 10 W 6500 K czarny

Naświetlacz OPP 10 W 6500 K czarny to oświetlenie LED wykonane z aluminium i szkła, które emitują jasne i jednolite zimne światło o temperaturze barwowej 6500 K oraz strumieniu świetlnym 1000 lm. Dzięki klasie ochrony IP65 urządzenie jest odporne na wodę i korozję, co czyni je odpowiednim do różnych przestrzeni zewnętrznych. Funkcja sterowania kierunkiem oświetlenia pozwala na regulację wiązki światła zgodnie z potrzebami użytkownika. Naświetlacz ma kompaktowe wymiary 30 mm szerokości, 100 mm głębokości oraz 71 mm wysokości, a kabel zasilający ma długość 0,15 m. Produkt jest zasilany sieciowo napięciem 220-240 V, pracuje przy częstotliwości 50 Hz i ma moc 10 W. Diody LED charakteryzują się długą żywotnością do 25 000 godzin. Instalacja jest prosta i polega na zamocowaniu urządzenia w stabilnym miejscu przy użyciu narzędzi montażowych. Naświetlacz OPP 10 W 6500 K czarny zapewnia efektywne i trwałe oświetlenie przestrzeni zewnętrznych.

Ze zintegrowanymi diodami LED; zapewnia jasne i jednolite światło., Produkt odpowiedni do różnych typów przestrzeni zewnętrznych; zabezpieczony przed strumieniami wody, Funkcja sterowania kierunkiem oświetlenia umożliwia regulację wiązki światła według potrzeb

- **Typ produktu** Naświetlacz
- **Szerokość produktu** 30mm
- **Głębokość produktu** 100mm
- **Wysokość produktu** 71mm
- **Waga (kg)** 0.37kg
- **Oświetlana powierzchnia** 20m²
- **Materiał** Aluminium i szkło
- **Kolor** Czarny
- **Typ żarówki** Zintegrowana
- **Technologia oświetleniowa** Dioda LED SMD
- **Liczba diod LED** 1 dioda LED
- **Barwa światła** Zimna biała
- **Temperatura barwowa** 6500K
- **Lumeny** 1000lm
- **Współczynnik oddawania barw (CRI)** 80
- **Skuteczność świetlna** 100lm/W
- **Częstotliwość** 50Hz
- **Źródło zasilania** Zasilanie sieciowe
- **Klasa efektywności energetycznej** E
- **Moc wyjściowa** 10W
- **Pobór mocy w trybie czuwania** 10W
- **kWh na 1000 godz. użytkowania** 10kWh
- **Żywotność** 25000h

- **Minimalna temperatura otoczenia** -20°C
- **Maksymalna temperatura otoczenia** 40°C
- **Odporność na rdzę** Tak
- **Odporność na wodę** Wodoszczelny
- **Funkcje** Brak listwy zaciskowej w zestawie. Instalacja produktu musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowaną osobę
- **Sposób montażu** Montaż ścienny
- **Mocowania i łączenia w zestawie** Mocowania i łączenia w zestawie
- **Instrukcja montażu** Brak listwy zaciskowej w zestawie. Instalacja produktu musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowaną osobę
- **Obszar zastosowania** Na zewnątrz
- **Poziom ochrony** IP65
- **Norma** EU 2015/863
- **Gwarancja producenta** 2 lata

## Parametry

| | |
|---|---|
| **Stan** | Nowy |