



Naświetlacz OPP 20 W 6500 K czarny

Indeks: 896873

Cena: **45.01 zł**

Opis

Naświetlacz OPP 20 W 6500 K czarny

Naświetlacz OPP 20 W 6500 K czarny to solidna oprawa oświetleniowa wykonana z aluminium i szkła, zapewniająca jasne i jednolite światło w odcieniu zimnej bieli o temperaturze 6500 K oraz luminancji 2000 lm. Moc 20 W oraz żywotność wynosząca 25 000 godzin gwarantują efektywne oświetlenie w różnych przestrzeniach zewnętrznych. Obudowa o klasie ochrony IP65 jest odporna na wodę i rdzę, co umożliwia zastosowanie w trudnych warunkach atmosferycznych. Funkcja regulacji kierunku wiązki światła pozwala precyzyjnie dostosować oświetlenie do potrzeb użytkownika. Kompaktowe wymiary (30 mm szer., 111 mm gł., 83 mm wys.) oraz niska waga (250 g) ułatwiają montaż w stabilnym położeniu przy użyciu standardowych narzędzi. Urządzenie zasilane jest sieciowo (220-240 V, 50 Hz) i nie wymaga dodatkowych mocowań ani łączów, co upraszcza instalację.

Mocna oprawa oświetleniowa ze zintegrowanymi diodami LED, zapewniająca jasne i jednolite światło., Produkt odpowiedni do różnych typów przestrzeni zewnętrznych; zabezpieczony przed strumieniami wody, Funkcja sterowania kierunkiem oświetlenia umożliwia regulację wiązki światła według potrzeb

- **Typ produktu** Naświetlacz
- **Szerokość produktu** 30mm
- **Głębokość produktu** 111mm
- **Wysokość produktu** 83mm
- **Waga (kg)** 0.25kg
- **Oświetlana powierzchnia** 40m²
- **Materiał** Aluminium i szkło
- **Kolor** Czarny
- **Typ żarówki** Zintegrowana
- **Technologia oświetleniowa** Dioda LED SMD
- **Liczba diod LED** 1 dioda LED
- **Barwa światła** Zimna biała
- **Temperatura barwowa** 6500K
- **Lumeny** 2000lm
- **Współczynnik oddawania barw (CRI)** 80
- **Skuteczność świetlna** 100lm/W
- **Częstotliwość** 50Hz
- **Źródło zasilania** Zasilanie sieciowe
- **Klasa efektywności energetycznej** E
- **Moc wyjściowa** 20W
- **Pobór mocy w trybie czuwania** 20W
- **kWh na 1000 godz. użytkowania** 20kWh
- **Żywotność** 25000h
- **Minimalna temperatura otoczenia** -20°C

- **Maksymalna temperatura otoczenia** 40°C
- **Odporność na rdzę** Tak
- **Odporność na wodę** Wodoszczelny
- **Sposób montażu** Montaż ścienny
- **Mocowania i łączenia w zestawie** Mocowania i łączenia w zestawie
- **Instrukcja montażu** Produkt należy zamontować w stabilnym położeniu, używając narzędzia montażowego
- **Obszar zastosowania** Na zewnątrz
- **Poziom ochrony** IP65
- **Norma** EU 2015/863
- **Gwarancja producenta** 2 lata

Parametry

Stan

Nowy