



Naświetlacz OPP 30 W 6500 K czarny

Indeks: **896015**

Cena: **56.06 zł**

Opis

Naświetlacz OPP 30 W 6500 K czarny

Naświetlacz OPP 30 W 6500 K w kolorze czarnym zapewnia jasne, zimne światło o natężeniu 3000 lumenów, idealne do oświetlania dużych terenów zewnętrznych. Wykonany z aluminium i szkła, cechuje się trwałością oraz odpornością na wodę dzięki klasie ochrony IP65, a także odpornością na rdzę. Funkcja regulacji kierunku wiązki umożliwia precyzyjne dostosowanie oświetlenia do potrzeb użytkownika. Produkt zasilany jest siecią 220-240 V, zużywa 30 W energii, a jego żywotność wynosi do 25 000 godzin. Montaż naświetlacza jest prosty i wymaga jedynie stabilnego umiejscowienia oraz podstawowych narzędzi montażowych. Dzięki eleganckiemu czarnemu wykończeniu naświetlacz doskonale komponuje się z różnymi typami przestrzeni zewnętrznych, zapewniając efektywne i niezawodne oświetlenie.

Zapewnia jasne światło o wysokim natężeniu, które pozwala oświetlić duży teren., Produkt odpowiedni do różnych typów przestrzeni zewnętrznych; zabezpieczony przed strumieniami wody, Funkcja sterowania kierunkiem oświetlenia umożliwia regulację wiązki światła według potrzeb

- **Typ produktu** Naświetlacz
- **Szerokość produktu** 30mm
- **Głębokość produktu** 140mm
- **Wysokość produktu** 108mm
- **Waga (kg)** 0.2kg
- **Oświetlana powierzchnia** 60m²
- **Materiał** Aluminium i szkło
- **Kolor** Czarny
- **Typ żarówki** Zintegrowana
- **Technologia oświetleniowa** Dioda LED SMD
- **Liczba diod LED** 48 diod LED
- **Barwa światła** Zimna biała
- **Temperatura barwowa** 6500K
- **Lumeny** 3000lm
- **Współczynnik oddawania barw (CRI)** 80
- **Skuteczność świetlna** 100lm/W
- **Częstotliwość** 50Hz
- **Źródło zasilania** Zasilanie sieciowe
- **Klasa efektywności energetycznej** E
- **Moc wyjściowa** 30W
- **Pobór mocy w trybie czuwania** 30W
- **kWh na 1000 godz. użytkowania** 30kWh
- **Żywotność** 25000h
- **Minimalna temperatura otoczenia** -20°C
- **Maksymalna temperatura otoczenia** 40°C

- **Odporność na rdzę** Tak
- **Odporność na wodę** Wodoszczelny
- **Sposób montażu** Montaż ścienny
- **Mocowania i łączenia w zestawie** Mocowania i łączenia w zestawie
- **Instrukcja montażu** Produkt należy zamontować w stabilnym położeniu, używając narzędzia montażowego
- **Obszar zastosowania** Na zewnątrz
- **Poziom ochrony** IP65
- **Norma** EU 2015/863
- **Gwarancja producenta** 2 lata

Parametry

Stan	Nowy
------	------