



Nypel redukcyjny wkrętno-zwężkowy 6/4X1" ocynk N8, NR 40, NR 245 OPAL 245-32V

Indeks: **237309** Producent: **Opal** Kod producenta: **245-32V**

Cena: **30.25 zł**

Opis

Nypel redukcyjny wkrętno-zwężkowy 6/4X1" ocynk N8, NR 40, NR 245

Producent: Opal

ZASTOSOWANIE Łączniki żeliwne do przesyłania gazów i cieczy nieagresywnych znajdują zastosowanie w połączeniach rurowych gwintowanych, a w szczególności w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania, tryskaczowych itp. do przenoszenia cieczy i gazów nieagresywnych.

POWIERZCHNIA / CYNKOWANIE Łączniki mogą być dostarczane zgodnie z zamówieniem z powierzchnią czarną lub ocynkowaną. Zgodnie z normą PN-EN 10242 masa powłoki cynkowej odniesiona do powierzchni jest większa od 500 g/m², co odpowiada średniej grubości warstwy 70 m. Zarówno powierzchnia czarna jak i ocynkowana są zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne nie zawiera węglowodorów aromatycznych wielopierścieniowych.

CIŚNIENIE ROBOCZE - 2,5 MPa / 25 bar / w temp. od -20oC do 120oC - 2,0 MPa / 20 bar / w temp. 300oC - między 120o a 300o wartości interpolowane

Gwintowana: tak **Powierzchnia:** Czarna **Redukcja wymiaru:** tak **Rodzaj gwintu:** Wewnętrzno-zewnętrzny **Rozmiar gwintu wewnętrznego:** 1/2" **Rozmiar gwintu zewnętrznego:** 2" **Średnica wymiaru po redukcji:** 1/2" **Średnica zewnętrzna:** 2" **Typ kształtki:** Redukcja **Waga:** 0,215 kg

- **Gatunek materiału** Żeliwo ciągliwe
- **Kod konturu** Nie dotyczy
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Nominalna średnica wewnętrzna 1** 1 1/2 cala (40)
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk ogniowy
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1** 1 1/2 cala (40)
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2** 1 cal (25)

Parametry

Stan

Nowy