

Obejma AS Plus 110 specjalna z wkładką EPDM, sanitarna, do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej, kolor niebieski

Indeks: **894737** Producent: **Wavin** Kod producenta: **4066452**

Cena: 94.82 zł

Opis

Obejma AS Plus 110 specjalna z wkładką EPDM, sanitarna, do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej, kolor niebieski

Producent: Wavin

Niezawodna redukcja hałasu w instalacjach sanitarnych Obejma AS Plus 110 specjalna z wkładką EPDM to kluczowy element systemu kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej Wavin AS+. Została zaprojektowana z myślą o obiektach, gdzie komfort akustyczny jest priorytetem – budynkach mieszkalnych, biurach, szpitalach, laboratoriach czy bibliotekach. Jej konstrukcja i zastosowany materiał skutecznie tłumią dźwięki zarówno powietrzne, jak i materiałowe, zapewniając ciche działanie instalacji. Konstrukcja i zastosowanie Wykonana ze stali z ocynkowaniem ogniowym obejma AS Plus 110 przeznaczona jest do rur o średnicy 110 mm. Jej specjalistyczna konstrukcja z wkładką EPDM minimalizuje przenoszenie drgań i hałasu. Może być stosowana zarówno w punktach stałych, jak i przesuwnych instalacji, zarówno w układzie poziomym, jak i pionowym. Dzięki temu zapewnia elastyczność montażu i dostosowanie do różnych warunków zabudowy. Sposób mocowania oparty na podwójnej śrubie gwarantuje stabilność i pewne utrzymanie rury. Zalety dla profesjonalistów i użytkowników końcowych Wyjątkowa redukcja hałasu: Obejma w połączeniu z systemem Wavin AS+ pozwala osiągnąć poziom dźwięku poniżej 10 dB(A) za ścianą (zgodnie z PN-EN 14366) przy natężeniu przepływu 2,0 l/s – co jest wynikiem niedostępnym dla standardowych systemów kanalizacyjnych. Wszechstronność: Możliwość zastosowania jako obejma stała lub przesuwna zwiększa elastyczność instalacji. Wystarczy wyjąć żółtą podkładkę dystansową, aby zmienić jej funkcję. Łatwy montaż: Podkładki dystansowe (czarna stała i żółta zdejmowana) zapewniają prawidłowe dokręcenie obejmy i minimalizują ryzyko uszkodzenia rury lub obniżenia parametrów akustycznych. Trwałość i odporność: Wykonanie ze stali z ocynkowaniem ogniowym zapewnia odporność na korozję i długotrwałą eksploatację nawet w trudnych warunkach. Zgodność z normami: Spełnia wymagania niemieckiej normy DIN 4109-5 2020-08 oraz VDI 4100, co potwierdza jej wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Optymalizacja akustyki: Gumowa wkładka z piankowymi ściankami bocznymi dodatkowo tłumi dźwięki, a montaż dwóch obejm (stałej nad przesuwną) pozwala uzyskać jeszcze lepsze parametry akustyczne. Obejma AS Plus 110 to inwestycja w komfort i spokój mieszkańców oraz efektywne działanie instalacji sanitarnej. Jej solidna konstrukcja i zaawansowane właściwości akustyczne czynią ją idealnym wyborem dla wymagających projektów budowlanych. AS+ to niskoszumowy system kanalizacyjny o bardzo wysokich parametrach ochrony akustycznej. Dzięki unikatowemu składowi materiału o wysokiej gęstości i specjalnie opracowanym obejmom służącym do redukcji hałasu system AS+ doskonale radzi sobie zarówno z dźwiękiem powietrznym, jak i materiałowym w każdym budynku. Według normy EN-14366 wskaźnik dźwięku materiałowego L_{sc}, A, dB(A) dla przepływu 4 l/s wynosi zaledwie 10 dB. System posiada wiele cech znacznie ułatwiających montaż: nowa opatentowana samosmarująca niebieska uszczelka oznacza brak konieczności stosowania środka poślizgowego, wyrzeźbiony boki koniec zmniejsza siłę wcisku o 50% w porównaniu do systemu AS, a znaczniki kątowe pozwalają wyregulować pozycję kształtki montowanej pod kątem względem osi głównej instalacji.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie

- **Certyfikat ULC** nie
- **Do rur aluminiowych** nie
- **Do rur miedzianych** nie
- **Do rur spiralnych** nie
- **Do rur stalowych** nie
- **Do rur z tworzyw sztucznych** tak
- **Do rur ze stali nierdzewnej** nie
- **Do rur żeliwnych** nie
- **Dopuszczalne obciążenie** 1400 N
- **Gatunek materiału** St 37 (1.0254)
- **Głębokość** 142 mm
- **Grubość warstwy ochrony powierzchniowej** 12 µm
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 100 °C
- **Materiał** Stal
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -30 °C
- **Obróbka powierzchni** Stan surowy
- **Rodzaj połączenia** Gwint zewnętrzny
- **Rozmiar przyłącza elementu łączeniowego** M8/M10
- **Sposób mocowania** Podwójna śruba
- **Szerokość** 23 mm
- **Średnica nominalna** Inne
- **Średnica zewnętrzna rury** 110 ... 110 mm
- **Wkładka** Guma
- **Wysokość** 144 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni** Inne

Parametry

Stan	Nowy
------	------