

Obejma AS Plus 75 specjalna z wkładką EPDM, sanitarna, do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej, kolor niebieski

Indeks: **894734** Producent: **Wavin** Kod producenta: **4066450**

Cena: 70.02 zł

Opis

Obejma AS Plus 75 specjalna z wkładką EPDM, sanitarna, do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej, kolor niebieski

Producent: Wavin

Obejma AS Plus 75 specjalna z wkładką EPDM to kluczowy element systemu kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej Wavin AS+, przeznaczona do efektywnego tłumienia dźwięków w budynkach mieszkalnych, biurowcach, placówkach medycznych i innych obiektach wymagających wysokiego komfortu akustycznego. Wykonana ze stali z ocynkowaniem ogniowym, zapewnia trwałość i odporność na korozję, a jej konstrukcja przystosowana jest do rur o średnicy 75 mm. Zastosowanie specjalnej wkładki z gumy EPDM znacząco redukuje przenoszenie hałasu zarówno powietrznego, jak i strukturalnego. Obejma ta jest szczególnie polecana do montażu punktów stałych i przesuwnych, zarówno w instalacjach poziomych, jak i pionowych. Dzięki niej można osiągnąć poziom dźwięku poniżej 10 dB(A) za ścianą, zgodnie z normą PN-EN 14366 – co jest wynikiem znacznie lepszym niż standardowe rozwiązania. Sposób mocowania oparty na podwójnej śrubie gwarantuje stabilność i pewność połączenia. Obejma AS Plus 75 wyróżnia się również łatwością montażu. Wyposażona jest w podkładki dystansowe (stałą czarną i zdejmowaną żółtą) ułatwiające prawidłowe dokręcenie. Możliwość wykorzystania jej zarówno jako obejmy przesuwnych, jak i stałych zwiększa elastyczność instalacji. W układzie podwójnym obejma stała montowana jest nad przesuwą, co dodatkowo poprawia właściwości akustyczne systemu – dolna obejma stanowi wsparcie dla górnej, zamontowanej jedynie na rurze. Dopuszczalne obciążenie obejmy wynosi 600 N, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania nawet w wymagających warunkach. Szerokość obejmy to 20 mm, a głębokość i wysokość wynoszą 109 mm. Przeznaczona do rur wykonanych z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 75 mm. AS+ to niskoszumowy system kanalizacyjny o bardzo wysokich parametrach ochrony akustycznej. Dzięki unikatowemu składowi materiału o wysokiej gęstości i specjalnie opracowanym obejmom służącym do redukcji hałasu system AS+ doskonale radzi sobie zarówno z dźwiękiem powietrznym, jak i materiałowym w każdym budynku. Według normy EN-14366 wskaźnik dźwięku materiałowego $L_{sc, A}$, dB(A) dla przepływu 4 l/s wynosi zaledwie 10 dB. System posiada wiele cech znacznie ułatwiających montaż: nowa opatentowana samosmarująca niebieska uszczelka oznacza brak konieczności stosowania środka poślizgowego, wyrzeźbiony bosy koniec zmniejsza siłę wcisku o 50% w porównaniu do systemu AS, a znaczniki kątowe pozwalają wyregulować pozycję kształtki montowanej pod kątem względem osi głównej instalacji.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Do rur aluminiowych** nie
- **Do rur miedzianych** nie
- **Do rur spiralnych** nie
- **Do rur stalowych** nie
- **Do rur z tworzyw sztucznych** tak
- **Do rur ze stali nierdzewnej** nie

- **Do rur żeliwnych** nie
- **Dopuszczalne obciążenie** 600 N
- **Gatunek materiału** St 37 (1.0254)
- **Głębokość** 109 mm
- **Grubość warstwy ochrony powierzchniowej** 12 µm
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 100 °C
- **Materiał** Stal
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -30 °C
- **Obróbka powierzchni** Stan surowy
- **Rodzaj połączenia** Gwint zewnętrzny
- **Rozmiar przyłącza elementu łączeniowego** M8/M10
- **Sposób mocowania** Podwójna śruba
- **Szerokość** 20 mm
- **Średnica nominalna** Inne
- **Średnica zewnętrzna rury** 75 ... 75 mm
- **Wkładka** Guma
- **Wysokość** 109 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni** Inne

Parametry

Stan

Nowy