Obejma z okładziną EPDM M8/10 104-112 mm 2S

Indeks: **906982** Producent: **Walraven** Kod producenta: **33435112**

Cena: **22.50 zł**

Opis

Obejma z okładziną EPDM M8/10 104-112 mm 2S

Producent: Walraven

Mocowanie rur z izolacją akustyczną – obejma stalowa z okładziną EPDM Ta obejma stalowa z okładziną EPDM, przeznaczona do rur o średnicy od 104 do 112 mm, to niezawodne rozwiązanie do mocowania instalacji w budynkach. Wykonana ze stali ocynkowanej elektrolitycznie, zapewnia trwałość i odporność na korozję, a dodatkowa okładzina z EPDM tłumi drgania i redukuje hałas przepływających mediów. Dzięki temu jest idealna zarówno dla instalatorów, jak i użytkowników końcowych ceniących sobie komfort i spokój. Obejma jest wyposażona w podwójny system mocowania za pomocą śrub M8/M10, co gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo połączenia. Specjalna podkładka zapobiega wypadaniu śruby podczas montażu, ułatwiając i przyspieszając pracę. Szeroki zakres średnic rur obsługiwanych przez jedną obejmę to oszczędność czasu i kosztów – nie trzeba trzymać wielu różnych rozmiarów na stanie. Konstrukcja i właściwości: Trwała konstrukcja: Wykonana ze stali, ocynkowana elektrolitycznie dla ochrony przed korozją. Izolacja akustyczna: Okładzina z EPDM redukuje hałas przepływu cieczy lub gazu zgodnie z normą DIN 4109 oraz tłumi dźwięki do 22 dB(A) zgodnie z ISO 3822-1. To szczególnie ważne w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Szeroki zakres zastosowań: Przeznaczona do rur o średnicy zewnętrznej od 104 do 112 mm. Bezpieczny montaż: Podwójny system mocowania na śruby M8/M10 oraz specjalna podkładka zapobiegająca wypadaniu śruby podczas montażu. Odporność temperaturowa: Może być stosowana w temperaturach od -30°C do +120°C, co czyni ją uniwersalną w różnych warunkach instalacyjnych. Odporność na starzenie: Okładzina EPDM jest odporna na działanie czynników atmosferycznych i starzenie się, co zapewnia długotrwałą niezawodność. Obejma BIS 2S to sprawdzony wybór dla profesjonalistów szukających solidnego i efektywnego rozwiązania do mocowania rur. Jej konstrukcja minimalizuje ryzyko uszkodzeń instalacji oraz zapewnia komfort akustyczny w użytkowanych pomieszczeniach.

- **Materiał** Stal
- **Rozmiar przyłącza elementu łączeniowego** M8/M10
- **Sposób mocowania** Podwójna śruba
- **Średnica zewnętrzna rury** 104 ... 112 mm
- **Wkładka** Guma
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny

Parametry

Stan	Nowy