Obejma z okładziną EPDM M8/10 113-118 mm 2S

Indeks: **906984** Producent: **Walraven** Kod producenta: **33435118**

Cena: **21.76 zł**

Opis

Obejma z okładziną EPDM M8/10 113-118 mm 2S

Producent: Walraven

Mocowanie rur z izolacją – niezawodność i wygoda montażu Obejma z okładziną EPDM to niezastąpiony element w instalacjach, gdzie wymagane jest bezpieczne i ciche mocowanie rur. Wykonana ze stali ocynkowanej elektrolitycznie, gwarantuje trwałość i odporność na korozję, a elastyczna okładzina z EPDM zapewnia skuteczną izolację akustyczną i minimalizuje ryzyko uszkodzeń rury. To rozwiązanie idealne zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników końcowych, ceniących sobie solidność wykonania i łatwość montażu. Konstrukcja i zastosowanie Obejma przeznaczona jest do mocowania rur o średnicy zewnętrznej od 113 do 118 mm. Wyposażona w podwójny system mocowania na śruby M8/M10, zapewnia stabilne utrzymanie rury w miejscu. Okładzina EPDM nie tylko redukuje hałas i wibracje, ale także chroni rurę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem warunków atmosferycznych. Szeroki zakres średnic sprawia, że obejma jest uniwersalna i może być stosowana w różnych typach instalacji. Zalety i korzyści Skuteczna izolacja akustyczna: Okładzina z EPDM tłumi dźwięki przepływającej cieczy lub gazu, zapewniając komfort użytkowania i spełniając normy DIN 4109 dotyczące izolacji dźwiękowej. Ochrona przed korozją: Stal ocynkowana elektrolitycznie jest odporna na działanie wilgoci i substancji chemicznych, co wydłuża żywotność obejmy i całej instalacji. Łatwy montaż: Podwójny system mocowania na śruby M8/M10 oraz specjalna podkładka zapobiegająca wypadaniu śruby ułatwiają szybki i bezpieczny montaż. Odporność na temperaturę: Obejma zachowuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur, od -30°C do +120°C, co pozwala na stosowanie jej w różnych warunkach środowiskowych. Trwała konstrukcja: Wykonana z wysokiej jakości materiałów, obejma jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i zapewnia niezawodne mocowanie rury przez długi czas. Uniwersalność: Szeroki zakres średnic rur (113-118 mm) sprawia że obejma pasuje do wielu instalacji bez konieczności posiadania wielu różnych modeli.

- **Materiał** Stal
- **Rozmiar przyłącza elementu łączeniowego** M8/M10
- **Sposób mocowania** Podwójna śruba
- **Średnica zewnętrzna rury** 113 ... 118 mm
- **Wkładka** Guma
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny

Parametry

Stan	Nowy