



Obejma z okładziną EPDM M8/10 62-67 mm 2S

Indeks: **894612** Producent: **Walraven** Kod producenta: **33435067**

Cena: **22.83 zł**

Opis

Obejma z okładziną EPDM M8/10 62-67 mm 2S

Producent: Walraven

Obejma z okładziną EPDM M8/10 62-67 mm 2S Idealna do mocowania rur o średnicy zewnętrznej od 62 do 67 mm, ta obejma z okładziną EPDM oferuje szeroki zakres zastosowań w instalacjach hydraulicznych i gazowych. Wykonana z ocynkowanej stali elektrolitycznie, zapewnia ona trwałość i odporność na korozję, co sprawia, że jest doskonałym wyborem zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i klientów końcowych. Cechy produktu i zalety Szeroki zakres średnic: obejma pasuje idealnie do rur o średnicy od 62 do 67 mm, co daje elastyczność w wyborze materiałów instalacyjnych. Okładzina EPDM: umieszczona w stalowej części obejmy, okładzina EPDM w kolorze czarnym nie przesuwają się dzięki innowacyjnej geometrii. Jest również odporna na starzenie się i izoluje dźwięk zgodnie z DIN 4109 oraz ISO 3822-1 do 22 dB(A). Specjalna podkładka: zapobiega wypadaniu śruby podczas montażu, co ułatwia pracę i eliminuje problemy związane z utratą elementów mocujących. Podwójna śruba: sposób mocowania obejmy gwarantuje jej solidną i bezpieczną montaż. Zastosowania i korzyści Ta obejma jest szczególnie przydatna w miejscach wymagających efektywnej izolacji dźwiękowej oraz odporności na zmienne warunki atmosferyczne. Dzięki swojej konstrukcji i materiałom, może pracować w zakresie temperatur od -30 °C do +120 °C. Idealna do montażu w systemach grzewczych, chłodniczych czy wentylacyjnych. Jeśli szukasz rozwiązania, które połączy trwałość ze skuteczną izolacją dźwiękową, ta obejma z okładziną EPDM M8/10 to świetny wybór.

- **Materiał** Stal
- **Rozmiar przyłącza elementu łączeniowego** M8/M10
- **Sposób mocowania** Podwójna śruba
- **Średnica zewnętrzna rury** 62 ... 67 mm
- **Wkładka** Guma
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny

Parametry

Stan

Nowy