Obejma z okładziną EPDM M8/10 75-81 mm 2S

Indeks: **909892** Producent: **Walraven** Kod producenta: **33435081**

Cena: **23.92 zł**

Opis

Obejma z okładziną EPDM M8/10 75-81 mm 2S

Producent: Walraven

Mocowanie rur z izolacją – niezawodność i wygoda montażu Obejma z okładziną EPDM M8/10 o średnicy 75-81 mm to solidne rozwiązanie do mocowania rur, zapewniające nie tylko stabilność, ale także redukcję hałasu i wibracji. Wykonana ze stali ocynkowanej elektrolitycznie, gwarantuje odporność na korozję i długotrwałą eksploatację nawet w trudnych warunkach. Okładzina z gumy EPDM skutecznie tłumi dźwięki, spełniając normę DIN 4109 i zapewniając redukcję hałasu do 22 dB(A) zgodnie z ISO 3822-1. Konstrukcja obejmy z podwójną śrubą zapewnia pewne i stabilne mocowanie, a innowacyjna geometria okładziny zapobiega jej przesuwaniu się. Dodatkowo, specjalna podkładka uniemożliwia wypadanie śruby podczas montażu – to drobiazg, który znacząco ułatwia pracę instalatorowi. Szeroki zakres średnic rur (75-81 mm) sprawia, że obejma jest uniwersalna i może być stosowana w różnych instalacjach. Zastosowanie i korzyści: Izolacja akustyczna: Okładzina EPDM minimalizuje przenoszenie hałasu i wibracji w instalacji, co jest szczególnie ważne w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Odporność na warunki atmosferyczne: Materiały użyte do produkcji obejmy są odporne na działanie temperatur od -30°C do +120°C oraz na starzenie się, co zapewnia długotrwałą niezawodność. Łatwy montaż: Podwójna śruba i specjalna podkładka ułatwiają i przyspieszają proces instalacji. Uniwersalność: Szeroki zakres średnic rur pozwala na zastosowanie obejmy w różnych typach instalacji. Trwałość: Stal ocynkowana elektrolitycznie zapewnia ochronę przed korozją i długą żywotność produktu. Obejma jest kompatybilna z elementami łączącymi o rozmiarze przyłącza M8/M10. To sprawdzony wybór zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i klientów końcowych poszukujących niezawodnego rozwiązania do mocowania rur z izolacją akustyczną.

- **Materiał** Stal
- **Rozmiar przyłącza elementu łączeniowego** M8/M10
- **Sposób mocowania** Podwójna śruba
- **Średnica zewnętrzna rury** 75 ... 81 mm
- **Wkładka** Guma
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny

Parametry

Stan	Nowy