Obejma z okładziną EPDM M8/10 88-95 mm 2S

Indeks: **906979** Producent: **Walraven** Kod producenta: **33435095**

Cena: **26.35 zł**

Opis

Obejma z okładziną EPDM M8/10 88-95 mm 2S

Producent: Walraven

Mocowanie rur z izolacją – niezawodność i wygłuszenie Obejma z okładziną EPDM M8/10, przeznaczona do mocowania rur o średnicy od 88 do 95 mm, to solidne rozwiązanie zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników końcowych. Wykonana ze stali ocynkowanej galwanicznie, zapewnia trwałą ochronę przed korozją, nawet w trudnych warunkach. Dzięki zastosowaniu gumowej okładziny EPDM, obejma skutecznie redukuje wibracje i hałas przepływających mediów, spełniając normę DIN 4109 i tłumiąc dźwięki do 22 dB(A) zgodnie z ISO 3822-1. Konstrukcja i montaż – przemyślane rozwiązania Konstrukcja obejmy oparta na podwójnej śrubie (sposób mocowania) gwarantuje stabilne i pewne utrzymanie rury. Okładzina EPDM jest trwale połączona ze stalową częścią obejmy, co zapobiega jej przesuwaniu się podczas eksploatacji. Dodatkowo, specjalna podkładka uniemożliwia wypadanie śruby podczas montażu – to drobny, ale istotny detal ułatwiający pracę instalatorowi. Obejma jest kompatybilna z elementami łączącymi o rozmiarze M8 lub M10. Zastosowanie i korzyści – wszechstronność w praktyce Obejma znajduje zastosowanie w instalacjach grzewczych, wodnych oraz sanitarnych, gdzie wymagane jest skuteczne tłumienie hałasu i ochrona przed korozją. Szeroki zakres średnic rur (88-95 mm) sprawia, że jest to uniwersalny element mocujący. Zapewnia nie tylko stabilność konstrukcji, ale także komfort użytkowania dzięki redukcji niepożądanych dźwięków. Materiał wykonania – stal z ocynkiem galwanicznym – gwarantuje odporność na działanie czynników zewnętrznych i długą żywotność. Okładzina EPDM jest odporna na starzenie się i zachowuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur (od -30°C do +120°C).

- **Materiał** Stal
- **Rozmiar przyłącza elementu łączeniowego** M8/M10
- **Sposób mocowania** Podwójna śruba
- **Średnica zewnętrzna rury** 88 ... 95 mm
- **Wkładka** Guma
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny

Parametry

Stan	Nowy