



Obejma z okładziną EPDM M8 20-24 mm 2S

Indeks: **906985** Producent: **Walraven** Kod producenta: **33335024**

Cena: **19.15 zł**

Opis

Obejma z okładziną EPDM M8 20-24 mm 2S

Producent: Walraven

Obejmy do rur z okładziną – niezawodne mocowanie i redukcja hałasu Obejma z okładziną EPDM M8 to element służący do bezpiecznego i cichego mocowania rur w instalacjach budowlanych i przemysłowych. Wykonana ze stali ocynkowanej elektrolitycznie, zapewnia trwałą ochronę przed korozją, a okładzina z gumy EPDM tłumi drgania i redukuje hałas przepływających mediów. To rozwiązanie idealne zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i właścicieli budynków, którzy cenią sobie komfort i spokój. Konstrukcja i zastosowanie Obejmy charakteryzuje się solidną konstrukcją opartą na stalowym korpusie oraz precyzyjnie dopasowanej okładzinie EPDM. Dzięki temu zapewnia stabilne i bezpieczne mocowanie rur o średnicy od 20 do 24 mm. Podwójny system mocowania za pomocą śrub M8 gwarantuje pewne utrzymanie rury w miejscu, nawet przy dużych obciążeniach. Okładzina EPDM nie tylko redukuje hałas, ale także chroni rurę przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapobiega powstawaniu mostków termicznych. Zalety i korzyści Skuteczna redukcja hałasu: Okładzina EPDM tłumi drgania i dźwięki, zapewniając cichszą pracę instalacji – zgodność z normą DIN 4109 oraz tłumienie dźwięków do 22 dB(A) zgodnie z ISO 3822-1. Trwała ochrona przed korozją: Ocynkowana elektrolitycznie stal zapewnia odporność na działanie czynników atmosferycznych i korozję, co wydłuża żywotność obejmy. Szeroki zakres średnic: Obejma pasuje do rur o średnicy od 20 do 24 mm, co zwiększa jej uniwersalność. Bezpieczne mocowanie: Podwójny system mocowania za pomocą śrub M8 gwarantuje stabilne utrzymanie rury w miejscu. Odporność na temperaturę: Materiały użyte do produkcji obejmy są odporne na temperatury w zakresie od -30°C do +120°C, co pozwala na stosowanie jej w różnych warunkach środowiskowych. Odporność na starzenie: Okładzina EPDM jest odporna na starzenie się, co zapewnia długotrwałą skuteczność tłumienia hałasu. Innowacyjna geometria: Konstrukcja obejmy zapobiega przesuwaniu się okładziny, co gwarantuje jej prawidłowe działanie przez cały okres eksploatacji. Dodatkowa podkładka zabezpiecza śruby przed wypadaniem podczas montażu – ułatwia to i przyspiesza pracę instalatora.

- **Materiał** Stal
- **Rozmiar przyłącza elementu łączeniowego** M8
- **Sposób mocowania** Podwójna śruba
- **Średnica zewnętrzna rury** 20 ... 24 mm
- **Wkładka** Guma
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny

Parametry

Stan

Nowy