

Obejma z okładziną EPDM M8 31-37 mm 2S

Indeks: **906989** Producent: **Walraven** Kod producenta: **33335037**

Cena: **20.26 zł**

Opis

Obejma z okładziną EPDM M8 31-37 mm 2S

Producent: Walraven

Uniwersalne mocowanie dla instalacji rurowych Obejma z okładziną EPDM M8, przeznaczona do mocowania rur o średnicy od 31 do 37 mm, to niezawodne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych. Konstrukcja obejmy z podwójną śrubą zapewnia stabilne i bezpieczne utrzymanie rur, minimalizując ryzyko przemieszczeń i uszkodzeń. Wykonana ze stali ocynkowanej elektrolitycznie, gwarantuje odporność na korozję i długotrwałą eksploatację nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Cechy i zastosowanie Obejma ta znajduje szerokie zastosowanie w instalacjach grzewczych, wodnych, wentylacyjnych oraz w systemach klimatyzacji. Okładzina z EPDM nie tylko chroni rury przed uszkodzeniami mechanicznymi, ale także zapewnia skuteczną izolację dźwięku – redukcję hałasów i wibracji przenoszonych przez instalację. Zgodność z normą DIN 4109 oraz tłumienie dźwięków do 22 dB(A) (zgodnie z ISO 3822-1) czynią ją idealnym wyborem dla obiektów o podwyższonych wymaganiach akustycznych. Innowacyjna geometria obejmy zapobiega przesuwaniu się okładziny, a specjalna podkładka ułatwia montaż, eliminując ryzyko zgubienia śruby. Zalety i korzyści Szeroki zakres średnic: Jedna obejma pasuje do rur o średnicy od 31 do 37 mm, co upraszcza dobór elementów i redukuje koszty magazynowania. Wytrzymała konstrukcja: Stal ocynkowana elektrolitycznie zapewnia odporność na korozję i długowieczność. Skuteczna izolacja dźwięku: Okładzina EPDM minimalizuje hałas i wibracje, poprawiając komfort użytkowania. Łatwy montaż: Specjalna podkładka zapobiega wypadaniu śruby podczas instalacji. Odporność na temperaturę: Zakres temperatur pracy od -30°C do +120°C pozwala na stosowanie obejmy w różnych warunkach środowiskowych. Stabilne mocowanie: Podwójna śruba gwarantuje pewne utrzymanie rury, eliminując ryzyko przemieszczeń. Odporność na starzenie: Materiał EPDM jest odporny na działanie czynników atmosferycznych i starzenie się, co przekłada się na długą żywotność produktu.

- **Materiał** Stal
- **Rozmiar przyłącza elementu łączeniowego** M8
- **Sposób mocowania** Podwójna śruba
- **Średnica zewnętrzna rury** 31 ... 37 mm
- **Wkładka** Guma
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny

Parametry

Stan	Nowy