

Obrotowa konsola montażowa do LEO S

Indeks: **909286** Producent: **Flowair** Kod producenta: **10930**

Cena: **100.54 zł**

Opis

Obrotowa konsola montażowa do LEO S

Producent: Flowair

Uniwersalna konsola montażowa do nagrzewnic LEO S Konsola obrotowa FLOWAIR LEO S to praktyczne rozwiązanie montażowe, zaprojektowane specjalnie do nagrzewnic serii LEO. Umożliwia elastyczny montaż urządzenia – zarówno prostopadle do przegrody, jak i pod różnymi kątami, co ułatwia dopasowanie do specyfiki instalacji. Dzięki możliwości obrotu nagrzewnicy o 170 stopni, można precyzyjnie kierować strumień ciepłego powietrza. Konstrukcja konsoli została przemyślana pod kątem łatwego montażu, nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak wąskie słupy. Elastyczność i trwałość konstrukcji Konsola LEO S wyróżnia się uniwersalnością i solidnością wykonania. Wyposażona jest w nagwintowane otwory montażowe oraz zaślepki, co zapewnia stabilność i estetyczny wygląd instalacji. Możliwość obrotu o 170 stopni pozwala na optymalne ustawienie nagrzewnicy w zależności od potrzeb – idealne rozwiązanie dla warsztatów, hal produkcyjnych czy magazynów. Wytrzymała konstrukcja gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie, a precyzyjne wykonanie ułatwia i przyspiesza proces instalacji. Montaż na wąskich słupach to dodatkowa zaleta, która zwiększa zakres zastosowań konsoli. Zastosowanie i kompatybilność Konsola montażowa LEO S jest dedykowana do nagrzewnic wodnych serii LEO (S2, S2 BMS, S3, S3 BMS) firmy FLOWAIR. Sprawdzi się zarówno w nowych instalacjach, jak i przy modernizacji istniejących systemów grzewczych. Dzięki uniwersalnym otworom montażowym, konsola jest kompatybilna z różnymi typami przegród i konstrukcji wsporczych. Jest to idealne rozwiązanie dla instalatorów poszukujących niezawodnego i łatwego w montażu elementu mocującego nagrzewnice wodne. Konsola pozwala na dostosowanie kierunku nawiewu ciepłego powietrza do konkretnych warunków panujących w pomieszczeniu lub hali produkcyjnej. Możliwy montaż na wąskich słupach, możliwy obrót urządzenia o 170st, otwory do montażu pod różnymi kątami, wyposażona w nagwintowane otwory oraz zaślepki.

Parametry

Stan	Nowy