

Obudowa natynkowa 18 mod. IP65 drzwi transparentne ECH-18PT

Indeks: **909044** Producent: **ETI** Kod producenta: **001100350**

Cena: **161.11 zł**

Opis

Obudowa natynkowa 18 mod. IP65 drzwi transparentne ECH-18PT

Producent: Eti

Obudowa natynkowa do montażu aparatury elektrycznej Ta wytrzymała obudowa natynkowa ECH-18PT, wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ASA, zapewnia niezawodną ochronę instalacji elektrycznych w wymagających warunkach. Przeznaczona do montażu aparatury modułowej, idealnie sprawdzi się zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym, a także w instalacjach fotowoltaicznych czy na zewnątrz budynków. Stopień ochrony IP65 gwarantuje skuteczną ochronę przed wilgocią, kurzem i innymi zanieczyszczeniami. Konstrukcja i cechy użytkowe Obudowa została zaprojektowana z myślą o łatwości montażu i użytkowania. Wykonana z ASA – materiału odpornego na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne – zapewnia trwałość i estetyczny wygląd. Transparentne drzwi umożliwiają szybzną kontrolę stanu instalacji bez konieczności otwierania obudowy. Wewnątrz znajduje się szyna TH35 do mocowania aparatury oraz zaciski PE i N ułatwiające podłączenie uziemienia i neutralnego. Dzięki specjalnej konstrukcji zawiasów, kierunek otwierania drzwi można łatwo zmienić na prawo- lub lewo-stronny (dla obudów od 12 modułów). Dodatkowo, możliwość zaplombowania obudowy zwiększa bezpieczeństwo i chroni przed nieautoryzowanym dostępem. Zastosowanie i parametry Obudowa ECH-18PT oferuje 18 modułów przestrzeni do montażu aparatury. Jej wymiary (428 mm szerokości, 259 mm wysokości i 142 mm głębokości) pozwalają na komfortowe rozmieszczenie urządzeń. Obudowa spełnia wymagania normy PN-IEC 60670-24 oraz posiada klasę ochronności II, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Dostępne osłabienia pod dławiki ułatwiają wprowadzenie przewodów z różnych stron obudowy. Wytrzymałość mechaniczna IK07 dodatkowo zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przeznaczona do pracy w temperaturach od -25°C do +60°C.

- **Głębokość** 142 mm
- **Kolor** Szary
- **Liczba rzędów** 1
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Numer RAL** 7035
- **Sposób montażu** Montaż natynkowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP65
- **Szerokość** 428 mm
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 18
- **Szyna DIN** tak
- **Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC** tak
- **Wysokość** 259 mm

Parametry

Stan	Nowy