



Obudowa natynkowa 3 rzędy po 18 mod. drzwi białe ECT 3X18PO-S

Indeks: **890231** Producent: **ETI** Kod producenta: **001101043**

Cena: 303.82 zł

Opis

Obudowa natynkowa 3 rzędy po 18 mod. drzwi białe ECT 3X18PO-S 001101043

Producent: Eti

Obudowa natynkowa ECT 3X18PO-S to solidna i funkcjonalna skrzynka rozdzielcza, która została zaprojektowana z myślą o organizacji oraz bezpiecznym montażu różnego rodzaju urządzeń modułowych takich jak wyłączniki nadprądowe, przekaźniki czy liczniki energii elektrycznej. Wykonana jest w kolorze białym, co sprawia, że doskonale komponuje się z większością wnętrz. Konstrukcja obudowy obejmuje trzy rzędy po osiemnaście modułów na każdym rzędzie. Dzięki temu użytkownik ma możliwość instalacji dużej liczby elementów elektrycznych w jednym miejscu, co znacząco ułatwia zarządzanie systemem energetycznym budynku. Obudowa posiada drzwi chroniące zamontowane komponenty przed zabrudzeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Materiały użyte do produkcji obudowy charakteryzują się wysoką jakością i odpornością na działanie czynników środowiskowych takich jak wilgoć czy zmiany temperatury. To gwarantuje długotrwałe użytkowanie produktu bez konieczności częstej wymiany lub napraw. Wewnętrzny układ montażowy umożliwia łatwe rozmieszczenie poszczególnych elementów według potrzeb instalatora oraz szybką ich wymianę lub modyfikację konfiguracji systemowej. Dodatkowo przezroczyste drzwiczki pozwalają na kontrolowanie stanu urządzeń bez otwierania całej obudowy. Estetycznie wykonane wykończenie frontowe nie tylko poprawia walory wizualne produktu ale również wpływa korzystnie na ogólny design pomieszczenia gdzie zostaje zamontowany panel rozdzielczy. Warto też wspomnieć o prostocie samego procesu montażowego – wszystkie niezbędne punkty mocowania są już fabrycznie przygotowane przez producenta. Zastosowanie tej obudowy natynkowej znajduje szerokie spektrum - od domków jednorodzinnych aż po zaawansowane technologicznie budownictwo przemysłowe czy biura wielkopowierzchniowe.

- **Głębokość** 112 mm
- **Kolor** Biały
- **Liczba rzędów** 3
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Sposób montażu** Montaż powierzchniowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP40
- **Szerokość** 396 mm
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 18
- **Szyna DIN** tak
- **Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC** tak
- **Wysokość** 526 mm

Parametry

