

Obudowa natynkowa 4 rzędy po 12 mod. drzwi transparentne ECT48PT-S

Indeks: **909051** Producent: **ETI** Kod producenta: **001101022**

Cena: **189.95 zł**

Opis

Obudowa natynkowa 4 rzędy po 12 mod. drzwi transparentne ECT48PT-S

Producent: Eti

Obudowa natynkowa ECT48PT-S to niezawodne i sprawdzone rozwiązanie do montażu aparatów modułowych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Zapewnia odpowiedni stopień ochrony IP40, chroniąc przed dostępem do części niebezpiecznych oraz przed wnikaniem ciał stałych. Wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, charakteryzuje się trwałością i estetycznym wyglądem. Konstrukcja i funkcjonalność Obudowa przeznaczona jest do montażu natynkowego i oferuje przestrzeń na aż 48 modułów (4 rzędy po 12 modułów każdy). Przezroczyste drzwiczki ułatwiają kontrolę stanu zainstalowanych urządzeń bez konieczności ich otwierania. Szyny DIN wewnątrz obudowy umożliwiają łatwy i bezpieczny montaż wyłączników, zabezpieczeń i innych komponentów elektrycznych. Wyposażona jest w zaciski PE/N, zapewniające prawidłowe podłączenie uziemienia i neutralnego. Zalety dla instalatora i użytkownika Łatwy montaż: Ścianka czołowa wyposażona w kołki szybkiego montażu (1/4 obrotu) znacząco przyspiesza instalację. Bezpieczeństwo: Klasa ochronności II gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania, eliminując potrzebę podłączania przewodu ochronnego. Elastyczność: Możliwość montażu szyny u góry, u dołu obudowy lub dodania dodatkowej szyny PE/N (PST-UNI) pozwala na dostosowanie obudowy do indywidualnych potrzeb. Organizacja: Dzielona szyna N umożliwia montaż większej liczby wyłączników różnicowoprądowych, a kompletnie wyposażenie (szyna TH35, akcesoria montażowe, naklejki opisowe) ułatwia porządkowanie instalacji. Oznaczenia: W zestawie znajdują się naklejki do oznaczania zabezpieczanych obwodów, co poprawia czytelność instalacji i ułatwia jej konserwację. Wymiary: Szerokość 287 mm, wysokość 652 mm oraz głębokość 112 mm pozwalają na dopasowanie obudowy do różnych przestrzeni. Obudowa ECT48PT-S spełnia wymagania Dyrektywy Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC, co zapewnia jej prawidłowe działanie w różnych warunkach środowiskowych. Stopień ochrony IP40 gwarantuje ochronę przed wnikaniem ciał stałych o średnicy powyżej 1mm.

- **Głębokość** 112 mm
- **Kolor** Biały
- **Liczba rzędów** 4
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Sposób montażu** Montaż powierzchniowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP40
- **Szerokość** 287 mm
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 12
- **Szyna DIN** tak
- **Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC** tak
- **Wysokość** 652 mm

Parametry

Stan	Nowy