

Obudowa natynkowa, Easy9 EU IP40 EZ9EU-1-8-NT-T drzwi transparentne 1 rząd 8 modułów/rząd

Indeks: **891744** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **EZ9EUC108**

Cena: **60.42 zł**

Opis

Obudowa natynkowa, Easy9 EU IP40 EZ9EU-1-8-NT-T drzwi transparentne 1 rząd 8 modułów/rząd EZ9EUC108

Producent: Schneider Electric

Easy9 EU to obudowa natynkowa przeznaczona do aparatury modułowej przede wszystkim w budownictwie mieszkaniowym. Zawiera 1 rząd mieszczący 8 standardowych modułów w rozmiarze 18 mm. Można w niej umieścić wszystkie typy aparatury modułowej. Jest dostarczana z 1 uziemiającą i 1 neutralną listwą zaciskową z ich wspornikiem, a każda listwa zaciskowa ma 8 otworów (4x16mm² + 4x10mm²) Posiada odwracalne drzwi pełne w kolorze dymnym, o kącie otwarcia 180°. Kolor obudowy jest biały (RAL 9003). Obudowa dedykowana do montażu wewnątrz pomieszczeń. Stopień ochrony to IP40 przy drzwiach zamkniętych oraz IP30 przy drzwiach otwartych. W obudowie nie ma osłabień na otwory, mogą być one wykonane swobodnie za pomocą wiertarki. Miejscem przeznaczenia są nowe lub remontowane instalacje w budynkach mieszkalnych. Wewnętrzne elementy obudowy to wyjmowany stelaż z szyną DIN oraz przednia pokrywa z wycięciem. Wymiary wynoszą: (W) 215 mm x (S) 170 mm x (G) 96,5 mm, szerokość wyrażona w modułach 18 mm wynosi: 8, obudowa waży 0,69 kg, Obudowa wykonana jest z samogasnącego tworzywa sztucznego. Odporność na płomienie i ciepło wynosi 650°C z czasem trwania 30 min, zgodnie z normą IEC 60695-2-10. Klasa izolacji elektrycznej to klasa II (podwójna izolacja). Stopień zanieczyszczenia wynosi 2. Zgodnie z normą IEC 62262 stopień ochrony IK to IK07. Temperatura pracy wynosi od -25°C do +60°C. Temperatura przechowywania wynosi od -25°C do +70°C. Obudowa jest zgodna z normą IEC 60670-1-24.

Parametry

Stan

Nowy