



Obudowa pod płytka Standard Plus 170+90x58 cm do wanien prostokątnych 1.041

Indeks: **892116** Producent: **SCHEDPOL** Kod producenta: **1.041**

Cena: **463.27 zł**

Opis

Obudowa pod płytka Standard Plus 170+90x58 cm do wanien prostokątnych 1.041

Producent: Schedpol

Nr kat. 1.041 Długość i Szerokość 170x90cm (lub 180x80cm) Wysokość 58cm Zestaw obejmuje elementy obudowy, słupek narożnikowy oraz kliny montażowe. Zabudowę wanny wykonujemy według kolejno przeprowadzanych czynności, takich jak*: - złożenie elementów obudowy w jedną całość za pomocą istniejących frezów pióro-wpust, - dopasowanie wymiaru obudowy do wymiarów wanny poprzez obcięcie nożem niepotrzebnej jej wysokości i długości dzięki specjalnie przygotowanym do tego celu nacięciom w pionie i poziomie; - dosunięcie obudowy pod wannę i oparcie jej na rancie dzięki klockom dystansowym; - ustawienie obudowy pod kątem prostym do podłogi przy użyciu dostępnych w zestawie klinów; - wpuszczenie pianki między specjalne otwory montażowe u góry obudowy oraz kliny u dołu; - obcięcie wyschniętej pianki oraz przyklejenie płytek bezpośrednio do obudowy. Konstrukcja każdej obudowy gwarantuje wystarczającą, równomierną odległość 17 mm na położenie płytek równo do rantu wanny. * szczegółowa instrukcja montażu dołączana jest do każdego produktu. Obudowy, dzięki specjalnej konstrukcji i zastosowaniu najwyższej jakości materiałów oraz dodatkowemu wzmocnieniu siatką, mogą w łatwy sposób zostać dopasowane do każdego łuku wanny. Obudowy nie stanowią samodzielnej podbudowy, dlatego należy zapewnić dodatkowe podparcie produktu (np. metalowym stelażem) lub zastąpić obudowę odpowiednim nośnikiem Stabilsound®. Obudowa o numerze katalogowym 1.041 przeznaczona jest do wszystkich wanien prostokątnych o rozmiarze max 170x90 cm (lub 180x80cm) i wysokości zabudowy do 59 cm (Wysokość wanny - do 63 cm). Parametry techniczne: Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: $\geq 0,167$ MPa Tolerancja: +/- 10% Wodochłonność: po 1 h: $\leq 0,051$ kg/m² po 24 h: $\leq 0,086$ kg/m² Klasa reakcji na ogień: E Do wanien z akrylu i stali Bezpośrednie oklejanie płytkami Możliwość przycięcia i dopasowania Niższy koszt zabudowy Obudowa pasuje do wszystkich wanien półokrągłych Łatwy, szybki montaż Zgodność z normami europejskimi Trudnopalny materiał budowlany CECHY OBUDOWY 01 Do wanien akrylowych i stalowych 02 Bezpośrednie oklejanie płytkami 03 System łatwego łączenia elementów - dopasowanie do długości wanny 04 Słupek narożnikowy gwarantuje idealny kąt prosty narożnika

- **Materiał** Polistyren

Parametry

Stan

Nowy

