Obudowa PrismaSeT XS PSXS-3-18-PT-B, podtynkowa, drzwi białe, 3 rzędy, 18 modułów w rzędzie, IP40, IK09

Indeks: **909796** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **LVSXN318**

Cena: **552.59 zł**

Opis

Obudowa PrismaSeT XS PSXS-3-18-PT-B, podtynkowa, drzwi białe, 3 rzędy, 18 modułów w rzędzie, IP40, IK09

Producent: Schneider Electric

Obudowa modułowa do rozdzielnic – niezawodność i funkcjonalność w jednym Ta podtynkowa obudowa PrismaSeT XS to solidne rozwiązanie do montażu rozdzielnic modułowych w instalacjach elektrycznych. Przeznaczona zarówno do zastosowań w budownictwie mieszkaniowym, jak i komercyjnym, zapewnia bezpieczne i uporządkowane rozmieszczenie komponentów elektrycznych. Konstrukcja z tworzywa sztucznego gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, a stopień ochrony IP40 chroni przed wnikaniem ciał stałych większych niż 1mm. Konstrukcja i montaż – przemyślane rozwiązania dla profesjonalistów Obudowa przystosowana jest do montażu podtynkowego, co pozwala na estetyczne wkomponowanie jej w wystrój wnętrza. Wnętrze zostało zaprojektowane z myślą o wygodzie instalatorów – 3 rzędy po 18 modułów (łącznie 54 moduły) umożliwiają elastyczną konfigurację rozdzielnicy. Zdejmowane szyny DIN ułatwiają okablowanie i późniejszą konserwację. Dodatkowo, płyty wprowadzeniowe (górna i dolna) pozwalają na swobodne prowadzenie kabli lub rur. W zestawie znajdują się również elementy ułatwiające identyfikację obwodów: 3 etykiety identyfikacyjne z osłonami oraz płytka zaślepiająca. Blok zacisków uziemiających oferuje aż 32 wyjścia (4x(4x16mm2 + 4x10mm2)), a neutralny blok zacisków 24 wyjścia (3x(4x16mm2 + 4x10mm2)). Bezpieczeństwo i zgodność z normami – pewność działania Obudowa spełnia wymagania norm IEC 60670-1 i 24 oraz IEC 61439-1 i 3, co gwarantuje jej bezpieczeństwo i niezawodność. Wykonana z technoplastiku o wysokiej odporności na płomienie (klasa izolacji II, temperatura pracy od -25°C do 60°C), zapewnia ochronę przed skutkami zwarć i przeciążeń. Stopień ochrony IK09 potwierdza odporność na uderzenia mechaniczne. Prąd znamionowy In do 125A oraz napięcie izolacji znamionowej Ui 400V sprawiają, że obudowa jest odpowiednia do większości standardowych instalacji elektrycznych.

- **Drzwi przepuszczające sygnał** nie
- **Głębokość** 137.5 mm
- **Głębokość wbudowania** 86.5 mm
- **Głębokość wewnętrzna** 80 mm
- **Kolor** Biały
- **Liczba rzędów** 3
- **Listwa zaciskowa przewodu neutralnego** tak
- **Listwa zaciskowa uziemienia** tak
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Możliwość rozbudowy** tak
- **Numer RAL** 9003
- **Odporność na promieniowanie UV** nie
- **Rodzaj drzwi** Pojedynczy
- **Rodzaj pokrywy** Drzwi
- **Rodzaj zamknięcia** Inne

- **Sposób montażu** Montaż podtynkowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP40
- **Szerokość** 486 mm
- **Szerokość wbudowania** 456 mm
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 18
- **Szyna DIN** tak
- **Transparentna pokrywa/drzwi** nie
- **Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC** nie
- **Wykonanie/rodzaj pokrywy** Zamknięty
- **Wysokość** 660 mm
- **Wysokość wbudowania** 630 mm
- **Z płytą montażową** nie
- **Z zamkiem** tak

Parametry

Stan	Nowy